

Handtacker J-17/J-25

Ausführung: Mit Schlagkraftregulierung und Unterlademagazin. Griffsicherung verhindert unbeabsichtigte Auslösung. Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus.

0195 0015 Zinkdruckgussgehäuse

A D

0195 0095 Kunststoffgehäuse

A D



Klammertyp	Gewicht g	NOVUS	
		0195 €	Bestell- Nr.
A/D (4 10 mm)	645	31,70	...0015
A/D (6 14 mm)	451	37,00	...0095

(W953)

Hammertacker J-022 H/J-044 G

Ausführung: Aus Vollmetall mit rutschfestem Griff für sichere Handhabung und ermüdungs-freies Arbeiten. Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen.

0195 0085 Für dünne Teppiche, Gewebe und Stoffe.

H

0195 0090 Breite Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz und keine beschädigten Tackermaterialien. Für Dachdecker oder im Trockenbau.

G



Klammertyp	Gewicht g	NOVUS	
		0195 €	Bestell- Nr.
H (4–6 mm)	410	34,10	...0085
G (6–12 mm)	950	89,00	...0090

(W953)

Elektrotacker J-105 EADHG

Ausführung: Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Express-Störungsbeseitigung, Schlagkrafteinstellung für Weich- oder Hartholz, Distanzanschlag, Auslösesicherung und Klammersichtfenster. Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für schnelles und problemloses Nachladen.

Anwendung: Für Innenausbau und Dekorationsarbeiten.

A D E
H G

Klammertyp	Nageltyp	Kabellänge m	Gewicht g	NOVUS	
				0195 €	Bestell- Nr.
A/D/H/G (6–14 mm)	E (16 mm)	3	1465	84,00	...0020

(W953)

