

Schnellverschlusskupplung NW 7,2

Ausführung: Aus Messing, mit NBR-Dichtungen. Einseitig absperrend, beim Kuppeln selbst-dichtend. Zudem verhindert die geschlossene Verriegelungshülse Verschmutzungen der Innenteile. Bei Verwendung von Stahlrippeln kann diese Kupplung aufgrund der gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen eingesetzt werden.

Anwendung: Für Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

Hinweis: Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.



9430 0100 Mit Schlauchtülle. - 0110

Schlauch-Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9430	
				€	Bestell-Nr.
6	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0100
9	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0105
13	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0110

(W971)



9430 0100-0110

9430 0120 Mit Außengewinde. - 0130

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9430	
					€	Bestell-Nr.
G 1/4	22	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0120
G 3/8	22	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0125
G 1/2	24	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0130

(W971)



9430 0120-0130

9430 0140 Mit Innengewinde. - 0150

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Durchfluss (Luft) l/min	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9430	
					€	Bestell-Nr.
G 1/4	22	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0140
G 3/8	22	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0145
G 1/2	24	35	1000	-20 bis +100	4,16	...0150

(W971)



9430 0140-0150

Kupplungsstecker NW 7,2

Ausführung: Aus Messing.

9433 0100 Mit Schlauchtülle. - 0110

Schlauch-Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9433	
			€	Bestell-Nr.
6	35	-20 bis +100	1,11	...0100
9	35	-20 bis +100	1,11	...0105
13	35	-20 bis +100	1,58	...0110

(W971)




9433 0100-0110

9433 0115 Mit Außengewinde. - 0130

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9433	
				€	Bestell-Nr.
G 1/8	14	35	-20 bis +100	1,41	...0115
G 1/4	17	35	-20 bis +100	1,38	...0120
G 3/8	19	35	-20 bis +100	1,44	...0125
G 1/2	24	35	-20 bis +100	2,40	...0130

(W971)



9433 0115-0130

9433 0135 Mit Innengewinde. - 0150

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER 9433	
				€	Bestell-Nr.
G 1/8	14	35	-20 bis +100	1,41	...0135
G 1/4	17	35	-20 bis +100	1,41	...0140
G 3/8	19	35	-20 bis +100	1,50	...0145
G 1/2	24	35	-20 bis +100	2,27	...0150

(W971)



9433 0135-0150



9