

Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde

Ausführung: Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7,2 für Druckluftanwendungen. Aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeinsatz für hohe Anzugsmomente.



Anschluss		Ausführung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
Zoll					9435 €	Bestell- Nr.
G 1/2		mit 2 Schwenk-Sicherheitskupplungen	12	-10 bis +50	123,00	...0200
G 1/2		mit 3 Schwenk-Sicherheitskupplungen	12	-10 bis +50	166,00	...0205

(W971)



9435 0200

Kupplungsstecker NW 7,2

Ausführung: Stahl gehärtet und verzinkt.

9448 0400 Mit Schlauchtülle.
- 0420



Schlauch-Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
			9448 €	Bestell- Nr.
6	35	-20 bis +100	2,24	...0400
8	35	-20 bis +100	2,24	...0405
9	35	-20 bis +100	2,30	...0410
10	35	-20 bis +100	2,64	...0415
13	35	-20 bis +100	2,42	...0420

(W969)



9448 0400-0420

9448 0425 Mit Außengewinde.
- 0440

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
				9448 €	Bestell- Nr.
G 1/8	13	35	-20 bis +100	2,64	...0425
G 1/4	17	35	-20 bis +100	3,04	...0430
G 3/8	19	35	-20 bis +100	3,04	...0435
G 1/2	24	35	-20 bis +100	3,62	...0440

(W969)



9448 0425-0440

9448 0445 Mit Innengewinde.
- 0460

Anschluss Zoll	SW mm	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
				9448 €	Bestell- Nr.
G 1/8	14	35	-20 bis +100	2,68	...0445
G 1/4	17	35	-20 bis +100	2,70	...0450
G 3/8	19	35	-20 bis +100	2,70	...0455
G 1/2	24	35	-20 bis +100	3,08	...0460

(W969)



9448 0445-0460

Druckluftverteiler

Ausführung: Aus Messing, mit Außen- (AG) und Innengewinde (IG) sowie zwei Abgängen mit Schnellverschlusskupplungen NW 7,2.

9414 0120 Mit Außengewinde.
- 0130



Anschluss		Ausführung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
Zoll					9414 €	Bestell- Nr.
G 1/4		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	18,90	...0120
G 3/8		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	18,90	...0125
G 1/2		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	22,10	...0130

(W971)



9414 0120-0130

9414 0140 Mit Innengewinde.
- 0150

Anschluss		Ausführung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	RIEGLER	
Zoll					9414 €	Bestell- Nr.
G 1/4		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	13,20	...0140
G 3/8		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	11,90	...0145
G 1/2		mit 2 Abgängen	35	-20 bis +100	15,05	...0150

(W971)



9414 0140-0150



9