

PVC-Druckluftschlauch

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen sowie für feste oder mobile Aufrollvorrichtungen von Kompressoren.



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	TRICOFLEX	
					9445 €	Bestell- Nr.
6,3	2,35	11,0	15	25	53,90	...0300
6,3	2,35	11,0	15	50	95,60	...0305
9,0	2,75	14,5	15	25	65,80	...0310
9,0	2,75	14,5	15	50	116,50	...0315
12,7	3,15	19,0	15	25	105,50	...0320
12,7	3,15	19,0	15	50	187,50	...0325

(W961)

PVC-Gewebeslauch, transparent

NEU

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC. Zur Verwendung mit handelsüblichen Kupplungen und Steckern. Temperaturbereich von -20 °C bis +65 °C.

Anwendung: Geeignet für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten gemäß EU-Lebensmittelverordnung Nr. 10/2011/EU (Simulanzen A, B, C).



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	APD Schlauchtechnik	
					9445 €	Bestell- Nr.
6	3	12	25	10	10,50	...0101
6	3	12	25	25	26,20	...0106
6	3	12	25	50	52,40	...0111
9	3	15	22	10	13,15	...0116
9	3	15	22	25	32,90	...0121
9	3	15	22	50	65,80	...0126
12,5	3	18,5	15	10	20,40	...0131
12,5	3	18,5	15	25	50,90	...0136
12,5	3	18,5	15	50	102,00	...0141

(W961)

PVC-Druckluftschlauch mit Sicherheitskupplung und Stecker

Ausführung: 3-schichtiger Aufbau mit Seele aus Weich-PVC, Druckträger aus Polyester und Decke aus Weich-PVC, hochflexibel und hohe Reißfestigkeit. **Eingebunden mit Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,4.** Hohe Beständigkeit gegen Ozon, Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C.

Anwendung: Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge.

Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.



Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	RIEGLER	
					9445 €	Bestell- Nr.
6,3	2,35	11,0	12	10	54,80	...0400
6,3	2,35	11,0	12	20	72,60	...0405
9,0	2,75	14,5	12	10	56,00	...0410
9,0	2,75	14,5	12	20	76,00	...0415
12,7	3,15	19,0	12	10	90,90	...0420
12,7	3,15	19,0	12	20	122,50	...0425

(W961)

PVC-Gewebeslauch-Set

Ausführung: Transparenter PVC-Schlauch mit Messing-Anschlüssen. Flexibel, druckbeständig, abriebfest und alterungsbeständig. Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. Lieferung mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2.



Länge m	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	RIEGLER	RIEGLER	RIEGLER	Bestell- Nr.
			9465 6 ID/12 AD €	9467 9 ID/15 AD €	9469 13 ID/20 AD €	
5	3,0	15	17,30	18,50	-	...0005
10	3,0	15	28,20	30,60	-	...0010
5	3,5	15	-	-	27,30	...0006
10	3,5	15	-	-	48,20	...0010
15	3,0	15	39,10	42,60	-	...0015
20	3,0	15	50,00	54,70	-	...0020
25	3,0	15	60,90	66,80	-	...0025

(W961) (W961) (W961)

