

### Schlauchabschneider

**Ausführung:** Aus Kunststoff, stabil und handlich, Klingen austauschbar.

**Anwendung:** Für alle gängigen Kunststoffschläuche geeignet.

bis Rohr- Ø mm	RIEGLER 9465 €	Bestell- Nr. ...9000
14	9,15 (W961)	



### Schlauchhalter

**Ausführung:** Aus Aluminium, zur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild. Abgesenkte Bohrungen sorgen für eine glatte Oberfläche.

Größe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	RIEGLER 9445 €	Bestell- Nr. ...0245
klein (35–40 m bei NW 6 mm)	187	70	82	22,70	...0245
mittel (45–50 m bei NW 9 mm)	254	106	105	46,60	...0250
groß (45–50 m bei NW 13 mm)	348	137	157	55,10 (W961)	...0255



### Kunststoff-Druckluftschlauchtrommel

**Ausführung:** Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff mit hochwertigem Gewebeschauch. Gestell aus verzinktem Stahlrohr. Durch den Axial-Anschluss kann die Trommel auch während des Betriebes auf- und abgerollt werden. Lieferung mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.

Schlauchlänge m	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Arbeitsdruck bar	brennstuhl 9441 €	Bestell- Nr. ...0020
20	9	15	15	67,70 (W910)	



### Automatischer Schlauchaufroller

**Ausführung:** Kompaktes, robustes, schlagfestes und schwenkbares Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Blockiervorrichtung zur Sicherung des Druckluftschlauches gegen Rücklauf, im Bedarfsfall abschaltbar. Die Rücklauffedern sind aus Stahl und sorgen für einen vollständigen und gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauches. Lieferung mit Druckluftschlauch aus Polyurethan mit Stahlkupplung und Anschlussgewinde 1/4" AG.

**Anwendung:** Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.

Schlauchlänge m	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Arbeitsdruck bar	Abmessungen mm	9429 €	Bestell- Nr. ...0900
9	8	12	15	325 x 190 x 275	184,00	...0900
12	8	12	10	355 x 195 x 315	210,00 (W972)	...1200



### Automatischer Schlauchaufroller SA 312

**Ausführung:** Kompaktes, robustes Metallgehäuse für die Wand- oder Deckenmontage. Arretieren und Aufrollen durch einfaches Ziehen. Lieferung mit Druckluftschlauch aus Polyurethan mit Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4".

**Anwendung:** Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.

Schlauchlänge m	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Arbeitsdruck bar	melabo 9459 €	Bestell- Nr. ...1015
12	8	12	12	209,50 (W972)	...1015

