

IDEAL®-Schlauchschelle

Ausführung: DIN 3017. Mit geprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte.

Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.

- 9423** Werkstoff W1, Band, Gehäuse und Schraube aus **glanzverzinktem Stahl**. Geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.
- 9471** Werkstoff W2, Band und Gehäuse aus **Chromstahl (1.4016)**, Schraube aus **glanzverzinktem Stahl**. Geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm, mit integriertem Kreuzschlitz.
- NEU**
- 9426** Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus **rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)**. Geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm.



Spann- bereich mm	Band- breite x Band- stärke mm	VE [Icon]	9423	9471	9426	Bestell- Nr.
			€ 100 Stück	€ 100 Stück	€ 100 Stück	
8-12	9 x 0,7	100	51,20	56,50	146,00	...0005
10-16	9 x 0,7	100	51,20	56,50	146,00	...0010
12-20	9 x 0,7	100	57,50	63,60	-	...0015
12-20	12 x 0,8	100	60,10	66,10	163,50	...0055
16-25	9 x 0,7	100	60,80	67,20	-	...0020
16-25	12 x 0,8	100	65,00	71,80	168,50	...0060
16-27	12 x 0,8	100	66,90	-	-	...0065
20-32	9 x 0,7	100	66,60	73,40	-	...0025
20-32	12 x 0,8	100	69,10	76,20	172,50	...0070
25-40	9 x 0,7	100	67,80	75,00	-	...0030
25-40	12 x 0,8	100	72,10	79,60	194,50	...0075
32-50	9 x 0,8	50	73,10	80,80	-	...0035
32-50	12 x 1,0	50	78,00	85,90	200,50	...0080

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(W959)

(W959)

(W959)

Spann- bereich mm	Band- breite x Band- stärke mm	VE [Icon]	9423	9471	9426	Bestell- Nr.
			€ 100 Stück	€ 100 Stück	€ 100 Stück	
40-60	9 x 0,8	50	77,10	85,20	-	...0040
40-60	12 x 1,0	50	83,70	92,30	213,50	...0085
50-70	9 x 0,8	50	79,40	87,60	-	...0045
50-70	12 x 1,0	50	85,70	94,70	223,50	...0090
60-80	12 x 1,0	50	87,60	96,50	228,00	...0095
70-90	9 x 0,8	50	85,70	94,70	-	...0050
70-90	12 x 1,0	50	89,70	98,70	232,00	...0100
80-100	12 x 1,0	50	97,80	108,00	-	...0105
90-110	12 x 1,0	50	105,50	116,50	250,00	...0110
100-120	12 x 1,0	50	116,00	127,50	279,00	...0115
110-130	12 x 1,0	50	126,00	139,00	306,50	...0120
130-150	12 x 1,0	50	145,00	162,00	406,00	...0125

(W959)

(W959)

(W959)

Schlauchschellen-Sortiment

Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W1.

Band- breite mm	Satzinhalt	9423 €	Bestell- Nr.
9	10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 12-20 mm	54,00	...0900
	7 Schlauchschellen, Spannungsbereich 16-25 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannungsbereich 20-32 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannungsbereich 25-40 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 32-50 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 40-60 mm		
12	3 Schlauchschellen, Spannungsbereich 50-70 mm	57,30	...1200
	10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 12-20 mm		
	7 Schlauchschellen, Spannungsbereich 16-25 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannungsbereich 20-32 mm		
	5 Schlauchschellen, Spannungsbereich 25-40 mm		
	10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 32-50 mm		
10 Schlauchschellen, Spannungsbereich 40-60 mm			
3 Schlauchschellen, Spannungsbereich 50-70 mm			

(W959)



IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme W1

Ausführung: Bruchfester Spezialstahl, verzinkt, leichte Montage.

Anwendung: Dauerhafte Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen.

Hinweis: Ohrklemmzange siehe Bestell-Nr. 6962 0220, 6/354.

Spannbereich mm	VE [Icon]	9432 €	Bestell- Nr.
5-7	100	16,70	...1005
7-9	100	15,30	...1010
9-11	100	15,90	...1015
11-13	100	15,90	...1020
13-15	100	18,20	...1025
15-18	100	21,60	...1030

(W959)



Spannbereich mm	VE [Icon]	9432 €	Bestell- Nr.
17-20	100	23,20	...1035
20-23	100	34,60	...1040
21-25	100	34,60	...1045
25-28	100	38,10	...1050
28-31	100	41,70	...1055

(W959)