

3M Kapselgehörschutz



Peltor™ Kapselgehörschutz Optime™ I

Beschreibung:

- Sehr vielseitig und besonders leicht, für leichtere Lärmbelastigungen, wie sie z.B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien und Druckereien vorkommen
- Gewicht: 180 g
- **Dämmwerte:** SNR-Wert: 27 dB(A)
- Pegelbereich: 32 hoch dB(A), mittel 25 dB(A), tief 15 dB(A)



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8000044.0100	H510A	21,15
8000044.0200	H510F – faltbar	30,51 (2013)



Peltor™ Kapselgehörschutz Optime™ I, für Helme

Beschreibung:

- Leichte Montage
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Gehörschützer mit Helmbefestigung
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
- Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung
- **Dämmwerte:** SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)
- **Norm:** EN 352
- **Farbe:** gelb-schwarz
- **RNR*** 87 dB(A) – 98 dB(A)



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8000044.0300	H510P3E – für Helme mit 30 mm Schlitz	23,90
8000044.0310	H510P3EA – für Helme mit 2 x 16 mm Schlitz	30,51 (2013)



Hygienesatz Peltor™ HY51 für Optime™ I

Beschreibung:

- Das Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster, die in ein paar leichten Schritten ausgewechselt werden können
- Verlängert die Lebensdauer von Kapselgehörschutz
- Gewährleistet gute Funktion und Hygiene
- 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoffeinsätze der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind.



Lieferumfang: 2 Schaumstoff-Einlagen und 2 Dichtungsringe

Artikelnr.	Preis
8000041.0400	10,67 (2013)



Peltor™ Kapselgehörschutz Optime™ II H520A

Beschreibung:

- Für starke Lärmbelastigungen, schützt auch bei niedrigen Frequenzen effektiv
- **Einsatzgebiete:** Arbeit mit Baumaschinen, auf Flughäfen und in der Landwirtschaft
- Gewicht: 210 g
- **Dämmwerte:** SNR-Wert: 31 dB(A)
- Pegelbereich: hoch 34 dB(A), mittel 29 dB(A), tief 20 dB(A)



Artikelnr.	Preis
8000044.0400	26,01 (2013)



Peltor™ Kapselgehörschutz Optime™ II H520P3E, für Helme

Beschreibung:

- Für starke Lärmbelastigungen, schützt auch bei niedrigen Frequenzen effektiv
- **Einsatzgebiete:** Arbeit mit Baumaschinen, auf Flughäfen und in der Landwirtschaft
- Gewicht: 210 g
- **Dämmwerte:** SNR-Wert: 31 dB(A)
- Pegelbereich: hoch 34 dB(A), mittel 29 dB(A), tief 20 dB(A)



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8000044.0410	H520P3E – für Helme mit 30 mm Schlitz	29,40 (2013)



Hygienesatz Peltor™ HY52 für Optime™ II

Beschreibung:

- Das Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster, die in ein paar leichten Schritten ausgewechselt werden können
- Verlängert die Lebensdauer von Kapselgehörschutz
- Gewährleistet gute Funktion und Hygiene
- 3M empfiehlt, die Polster und Schaumstoffeinsätze der Kapselgehörschützer alle 6 Monate oder vorher zu ersetzen, wenn sie beschädigt sind



Lieferumfang: 2 Schaumstoff-Einlagen und 2 Dichtungsringe

Artikelnr.	Preis
8000041.0700	10,87 (2013)