

# 3M Atemschutz



## Feinstaubmasken „Klassik“ FFP1

### Beschreibung:

- Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- **Hinweis:** Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen
- **Anwendungsbereiche:** Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009
- **VE:** 20 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0100</b>	8710E	<b>1,35</b>
	ab 20 Stück/Karton	<b>à 1,10</b>
<b>8000076.0200</b>	8812 mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>2,45</b>
	ab 20 Stück/Karton	<b>à 2,19</b> (W974)



## Feinstaubmasken „Klassik“ FFP2

### Beschreibung:

- Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- **Hinweis:** Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen
- **Anwendungsbereiche:** Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik ...
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009
- **VE:** 810 20 Stück/Karton, 8822 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.1100</b>	8810	<b>2,20</b>
	ab 20 Stück/Karton	<b>à 1,93</b>
<b>8000076.0300</b>	8822 mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>2,80</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 2,50</b> (W974)



## Faltmaske 9310+, FFP1

### Beschreibung:

- Spezielle Gestaltung der Nasenregion
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- Maximales Nutzungslevel bis zu 4 × AGW
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie ...
- **Norm:** DIN EN 149:2001 + A1:2009
- **VE:** 20 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0700</b>	9310+	<b>1,35</b>
	ab 20 Stück/Karton	<b>à 1,19</b> (W974)



## Faltmaske 9312+, FFP1

### Beschreibung:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP1 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 4-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemische Industrie Metallbearbeitung und -verarbeitung ...
- **Norm:** DIN EN 149:2001 + A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0800</b>	9312+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>1,78</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 1,58</b> (W974)



## Faltmaske 9320+, FFP2

### Beschreibung:

- 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Befähigung
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie ...
- **Norm:** DIN EN 149:2001 + A1:2009
- **VE:** 20 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.1000</b>	9320+	<b>2,70</b>
	ab 20 Stück/Karton	<b>à 2,38</b> (W974)



## Faltmaske 9322+, FFP2

### Beschreibung:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP2 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 10-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie ...
- **Norm:** DIN EN 149:2001 + A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0900</b>	9322+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>3,60</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 3,17</b> (W974)