

# 3M Atemschutz



## Faltmaske 9332+, FFP3

### Beschreibung:

- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Kaum spürbarer Atemwiderstand
- Passt sich optimal der Gesichtsform an und verhindert Verrutschen
- Geringe Belastung beim Ausatmen erhöht den Tragekomfort und reduziert das Beschlagen der Brille
- Schutz durch FFP3 NR D mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil bis zum 30-fachen des Grenzwertes (hygienisch einzelverpackt)
- **Anwendungsbereiche:** Baugewerbe, Landwirtschaft, Steinbrüche, Ton- und Keramikindustrie, Eisen- und Stahlgießerei, Chemischen Industrie, Metallbearbeitung und -verarbeitung, Pharmazeutische Industrie
- **Norm:** EN 149:2001 + A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.1200</b>	9332+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>7,18</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 6,34</b> (W974)



## Spezialmaske 9922, FFP2 NR D

### Beschreibung:

- Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen
- Reduziert unangenehme Gerüche
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- **Anwendungsbereiche:** Handlackierarbeiten
- **Norm:** EN 149:2001+A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8007595.0200</b>	9922 mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>7,65</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 6,81</b> (W974)



## Faltmaske 8825+, FFP2 R D

### Beschreibung:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Bebanderung zur individuellen Anpassung
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort und gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- **VE:** 5 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0420</b>	8825+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>10,50</b>
	ab 5 Stück/Karton	<b>à 9,35</b> (W974)



## Faltmaske 8835+, FFP3 R D

### Beschreibung:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Bebanderung zur individuellen Anpassung
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort, gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomit-Staub-Prüfung (D)
- **VE:** 5 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8000076.0500</b>	8835+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>12,18</b>
	ab 5 Stück/Karton	<b>à 10,78</b> (W974)



## Spezialmaske 9422+, FFP2 NR D

### Beschreibung:

- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend und mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8007561.0100</b>	9422+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>4,84</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 4,29</b> (W974)



## Spezialmaske 9432+, FFP3 NR D

### Beschreibung:

- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend und mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung
- **Norm:** DIN EN 149:2001+A1:2009
- **VE:** 10 Stück/Karton



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
<b>8007561.0200</b>	9432+ mit Cool Flow™ Ausatemventil	<b>10,02</b>
	ab 10 Stück/Karton	<b>à 8,87</b> (W974)