

3M Ersatzfilter



Ersatzfilter 2135, P3R

Beschreibung:

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500
- **Norm:** DIN EN 143:2000 und A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8000081.0300	VE 2 Stück	à 5,77 (W974)



Ersatzfilter 2138, P3R mit Aktivkohle

Beschreibung:

- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken Serie 6000, 7000 und 7500
- **Norm:** DIN EN 143:2000 und A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8000081.0400	VE 2 Stück	à 6,95 (W974)



Halbmaske HF-802

Beschreibung:

- Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das 4-fach-Luftstrom-Filterssystem
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld
- Kompatibilität mit bestimmten Schweißberhelmen
- Ausatemventil hilft Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten
- Verstellbare Kopfbebänderung
- 3M™ Secure Click™ - schnelle und einfache Filterverbindung
- Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil
- Dichtsitzprüfung durch Druckknopf vom Träger einfach durchzuführen



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008756.0100	Größe M	47,30 (W974)



Gas- und Dämpffilter D8051 und D8055

Beschreibung:

- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C)
- Mit zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701
- **Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65 °C)
- **Norm:** DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008747.0100	D 8051, A1 VE 2 Stück	à 16,27
8008747.0200	D 8055, A2 VE 2 Stück	à 20,02 (W974)



Gas- und Dämpffilter D8059

Beschreibung:

- Schützt vor organischen Gasen & Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und org. Ammoniakderivaten
- Mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Mit schneller und sicherer Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD), sowie zur Kombination mit den Partikel-Einlegefiltern der Serie D7000 und dem Filterdeckel D701
- **Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische, saure Gase und Ammoniak
- **Norm:** DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008748.0100	ABEK1 VE 2 Stück	à 20,35 (W974)



Kombinationsfilter D8094

Beschreibung:

- Schützt vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen & Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische, saure Gase, Ammoniak, Partikel und Formaldehyd
- **Norm:** DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008749.0100	ABEKP3 R VE 2 Stück	à 40,15 (W974)