

3M Ersatzfilter



Kombinationsfilter D8095

Beschreibung:

- Schützt vor organischen (Siedepunkt über 65 °C) und anorganischen Gasen & Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert
- Mit zwei Dual-Luftstrom-Filtern für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Anwendungsbereiche:** Organische Dämpfe (Sdp. > 65°C), anorganische, saure Gase, Ammoniak, Partikel und Formaldehyd
- **Norm:** DIN EN 14387:2004 + A1:2008
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008979.0100	A2P3 R VE 2 Stück	à 39,60 (W974)



Partikelfilter D3125

Beschreibung:

- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Norm:** DIN EN 143:2000 + A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008754.0700	P2 R VE 2 Stück	à 11,06 (W974)



Partikelfilter D3135

Beschreibung:

- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Norm:** DIN EN 143:2000 + A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008754.0300	P3R mit Aktivkohle VE 2 Stück	à 13,86 (W974)



Partikelfilter D3128

Beschreibung:

- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Norm:** DIN EN 143:2000 + A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008754.0600	P2R mit Aktivkohle VE 2 Stück	à 12,97 (W974)



Partikelfilter D3138

Beschreibung:

- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert)
- Sowie organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm)
- Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ „HF-8...“
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Gutes Sichtfeld durch schlankes Filterdesign
- Für Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Mindestbestellmenge:** 2 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008754.0100	P3R mit Aktivkohle VE 2 Stück	à 16,17 (W974)



Partikel-Einlegefilter D7915

Beschreibung:

- Schützt vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert)
- Zwei Dual-Luftstrom-Filter für niedrige Atemwiderstände
- Schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung
- Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld in Kombination mit den Gase-/Dampfelfiltern der Serie D8000 und dem Filterdeckel D701
- Als Kombinationsfilter (mit Serie D8000) zur Verwendung mit der Halbmasken Serie 3M™ Secure Click™ HF-800(SD)
- **Norm:** DIN EN 143:2000 + A1:2006
- **Mindestbestellmenge:** 4 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
8008754.0200	P1 R VE 4 Stück	à 1,80 (W974)