

## Werkstattwagen

### • Stabile Stahlblechkonstruktion

Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Für einen guten Fahrkomfort sind alle Rollen kugelgelagert.

### • Oberfläche pulverbeschichtet

**1** Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 2x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)). Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage.

**2** Mit 7 breiten, einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für vier 1/3-Module), 2x 150 mm hoch (passend für vier 1/3-Module)). Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage.

**3** Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 1x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module), 1 extrabreites Schubfach 940x397x120 mm (passend für fünf 1/3-Module)).

Hinter einer abschließbaren Tür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte mit 9 mm starkem MDF.



Typ	Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Schubfachauszug mm	Schubladentragskraft kg	Tragkraft, statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
<b>1</b>	794x480x1000	565x397	397	45	700	69	899,00	<b>6172 1805</b>
<b>2</b>	978x480x1000	753x397	397	45	800	94	1099,00	<b>6172 1810</b>
<b>3</b>	1162x480x1000	565x397	397	45	1000	115	1255,00	<b>6172 1815</b>

(W536)

## Rollwerkbank

### • Extrem stabile Stahlblechkonstruktion

Mit stabiler MDF-Arbeitsplatte und insgesamt 12 einseitig ausziehbaren Schubladen, davon 7 Schubladen (5x 75 mm hoch, 2x 150 mm hoch) an der Vorderseite, sowie 5 Schubladen (1x 75 mm hoch, 4x 150 mm hoch) an der Seite. Alle Schubladen können drei 1/3-FORMAT Module aufnehmen. Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerten Führungsschienen. Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels 2 Zylinderschlössern.

Vierkantlochung (9x9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels 2 Zylinderschlössern.

### • Oberfläche pulverbeschichtet

### • Fahrbar

Mit 4 kugelgelagerten Vollgummi-Rollen, die sich unterhalb des Wagens befinden, davon 2 Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp).



Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Schubfachauszug mm	Schubladentragskraft kg	Tragkraft, statisch kg	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1158x720x1000	565x397	379	45	800	172	1874,00	<b>6172 1850</b>

(W536)