

**1 – 2 Werkstattwagen****• Bequemes Handling**

Mit abschwenkbaren Säulen, die auch als Griffe verwendet werden können.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

**• Viel Stauraum**

Mit geräumigem Bodenfach für sperrige Werkzeuge.  
Zwei Zwischenebenen inkl. zwei variablen Einteilern je Ebene.  
Gesamttragkraft (statisch): 300 kg.

**• Zentral verschließbar**

Mittels Vorhangschloss (Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln im Lieferumfang).

**• Umlaufende Gummiprofile****• Kratzfeste Pulverbeschichtung**  
Oberfläche in Hazet blau.**1 Werkstattwagen Typ 166C****• Ausführung**

Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 647 mm.  
Arbeitsplatte: mit Kunststoffauflage mit integrierter, auswechselbarer Buchenplatte.

**• Besonders standsicher**

Durch 4 vollgummibereifte Räder, davon 2 feststellbare Lenkrollen.  
Bockrollen: 2x Ø 150 mm.  
Lenkrollen: 2x Ø 125 mm.



1



2

**2 Werkstattwagen Typ 166N****• Ausführung**

Mit abschwenkbaren Säulen. Niedrigste Höhe 500 mm.  
Arbeitsplatte mit Gummimatte.

**• Besonders standsicher**

Durch 4 vollgummibereifte Räder mit Fadenschutz,  
doppelkugelgelagert, davon 2 feststellbare Lenkrollen.  
Bockrollen: 2x Ø 125 mm.  
Lenkrollen: 2x Ø 75 mm.



Nr.	Typ	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	166C	725x398x1002	27,6	939,00	7089 2905
2	166N	650x415x 965	24,5	967,00	7089 3005 (W529)