

1 Werkstattwagen

• Bietet viel Stauraum

Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
6 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre.
Verschluss mittels Zylinderschloss.

• Robuste Bauweise

Stabile Stahlblech-Konstruktion.
Arbeitsplatte aus Buchensperrholz 20 mm stark.

Einbrennlackierung:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Front: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.

Schubladen

6x Innenmaß BxTxH: 290x475x95 mm.

Arbeitshöhe: 960 mm.

Arbeitslänge: 1000 mm.

Arbeitsbreite: 600 mm.

• Für den mobilen und stationären Einsatz

2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung, Ø 160x40 mm, Präzisions-Rillenkugellager.

• Serienmäßig mit EasySTOP



VARIOfit®-
Zentralbremssystem
Erklärung siehe
Seite 3/24

VARIOfit
Die perfekte Form
des Haring-Karts



1



1

Abb.	Farbe Korpus/Front	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	RAL 7035/5010	400	1110x600x960	160	86,0	714,50	3020 5450
1	RAL 7035/7016	400	1110x600x960	160	86,0	714,50 N	3010 3386

(B340)

2 Werkstattwagen

• Arbeitsplatte mit Rand

Wie 1, jedoch Arbeitsplatte mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch.



2



2

Abb.	Farbe Korpus/Front	Tragkraft kg	Außenmaße BxTxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2	RAL 7035/5010	400	1125x610x1040	160	87,5	771,50	3020 5451
2	RAL 7035/7016	400	1125x610x1040	160	87,5	771,50 N	3010 3387

(B340)