

COBA
europe

1 Betrieb



Anti-Ermüdungsmatte COBAelite®

- **Effektive Premium-Ergonomiematte**
Steigern Sie den Komfort für Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten. Die Noppen und Dämpfung der Matte regen zu mehr Bewegung an, wodurch die Durchblutung angeregt wird und Ermüdungserscheinungen reduziert werden.
Lose verlegbar – lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen.



- **Sicherheit**
Durch abgeschrägte Kanten wird das Stolperrisiko reduziert.

- **Ausführung**
Material: Polyurethan (PU).
Oberseite: Noppen.
Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
Materialstärke: 15,0 mm.



Maße BxL m	PE	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	St.	158,50	3062 1600
0,9x1,2	St.	324,00	3062 1601
Sondergröße	m ²	297,50	3061 1781

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond

- **Effektive Premium-Ergonomiematte**
Steigern Sie den Komfort für Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten. Lose verlegbar – lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen.

- **Sicherheit**
Durch abgeschrägte Kanten wird das Stolperrisiko reduziert. Standardmäßig mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit.

- **Ausführung**
Material: Polyurethan (PU).
Oberseite: Rautenprofil.
Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1.
Materialstärke: 18 mm.



Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
0,6x0,9	161,50	3061 1782
0,9x1,2	265,00	3061 1783

(B116)



Anti-Ermüdungsmatte Comfort-Lok

- **Modulares System**
Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches. Ineinandergreifende Module für lange Bereiche oder als Einzelplatzmatten.
- **Für hohe Beanspruchungen**
Geeignet für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturen. Gute Resistenz gegen Öle und Fette. Lösung für die Lebensmittelproduktion oder Gastronomie.

- **Ausführung**
Material: Naturkautschuk/25 % NBR-Anteil.
Oberfläche: Griffige Tränenblechoberfläche.
Rutschfestigkeit: geprüft nach DIN 51130.
Materialstärke: 12 mm.
Farbe: schwarz.



Ausführung	Maße BxL m	€	Bestell-Nr.
Einzelmatte, ringsherum Kanten	0,7x0,8	67,70	3062 1589
Mittelstück, ineinandergreifend	0,7x0,8	67,70	3062 1591
Endstück, ineinandergreifend	0,7x0,8	67,70	3062 1590

(B116)

