

Schweißerschutzvorhang TransTac dunkelgrün matt (T75)

- Geprüftes Qualitätsprodukt**

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren). Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.

- Blickdichtes Material**

Bei Zündung des Lichtbogens nimmt man Personen als Schatten in der Kabine wahr.

Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- Ausführung**

Stärke: 0,4 mm.

Rundum einreißfest gesäumt.

Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.

Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	42,50	3062 5116
1800x1300	1,5	47,50	3062 3482
2000x1300	1,6	53,50	3062 3483
2200x1300	1,7	65,00	3062 5117

(B148)

Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- Ausführung**

Stärke 0,4 mm.

Ohne Saum.

Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.

Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	68,00	3062 5118
1800x2000	2,2	78,00	3062 3974
2000x2000	2,5	88,00	3062 3975
2200x2000	2,7	98,00	3062 5119

(B148)

- Einsatzbereich**

Eignet sich daher besonders für Separierungen von nebeneinanderliegenden Schweißarbeitsplätzen und um zusätzlich zum Strahlungsschutz Irritationen der Schweißer zu vermeiden.



Schweißerschutzvorhang TransTac eurogrün (T55)

- Geprüftes Qualitätsprodukt**

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren). Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.

- Durchsichtiges Material**

Bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr.

Schweißerschutzvorhänge, gesäumt

- Ausführung**

Stärke 0,4 mm.

Rundum einreißfest gesäumt.

Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.

Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	1,3	42,50	3062 5123
1800x1300	1,5	47,50	3062 3484
2000x1300	1,6	53,50	3062 3485
2200x1300	1,5	65,00	3062 5124

(B148)

Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.

- Einsatzbereich**

Zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin verwendet.



Schweißerschutzvorhänge, ungesäumt

- Ausführung**

Stärke 0,4 mm.

Ohne Saum.

Oberkante mit 10 verstärkten Kunststoffringösen.

Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
1600x2000	2,0	68,00	3062 5125
1800x2000	2,2	78,00	3062 3972
2000x2000	2,5	88,00	3062 3973
2200x2000	2,7	98,00	3062 5126

(B148)