

Schutzvorhang TransTac glasklar (T0)

- **Geprüftes Qualitätsprodukt**
Nach DIN 4102-1 class B2.
Bedingt funkenfest und flammwidrig.
- **Transparentes Material**
Normal entflammbar (Baustoffklasse B2),
nicht für Lichtbogenschweißen geeignet.
Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt.
- **Einsatzbereich**
Gegen Schleiffunken, Spritzer, Splitter, Nässe, Schmutz, Kälte,
Lärm und Zugluft.
Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen
sind die Vorhänge bestens geeignet.
- **Auf Anfrage**
Glasklare B1-Vorhänge, B1 = schwer entflammbar (Baustoffklasse B1).

Schutzvorhänge, gesäumt

- **Ausführung**
Stärke 0,4 mm.
Rundum einreißfest gesäumt.
Oberkante mit 7 verstärkten Kunststoffringösen.
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

Maße HxB mm	€/St.	Bestell-Nr.
1600x1300	42,50	3062 5137
1800x1300	47,50	3062 4040
2000x1300	53,50	3010 1121
2200x1300	65,00	3010 1123

(B148)



1 Betrieb

Zubehör für Schutzvorhänge



Abb.	Beschreibung	PE	€	Bestell-Nr.
1	C-Profil, verzinkt, 40x40x2,5 mm, Zuschnitt, Preis per lfd. M.	lfd. M.	27,00	3062 3510
2	Schienenverbinder für C-Profil, grau pulverbeschichtet	St.	29,00	3062 3511
3	Laufwagen mit Haken, 2x 4 Rollen, Kunststoff für C-Profil 40x40 mm	St.	8,30	3062 3900
4	PA-Haken aus Kunststoff, gelb (pro Vorhang werden 7 bzw. 10 Stück benötigt)	St.	1,60	3062 3527
5	Karabinerhaken aus Stahl, Innendurchmesser ca. 40 mm, 1 Zoll	St.	1,55	3062 3514
6	90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 400 mm	St.	400,00	3062 4051
6	90°-Bogen aus C-Profil 40x40 mm, Radius 1000 mm	St.	425,00	3062 4050
7	Stirn- und Längswandbefestigung für C-Profil	St.	19,20	3062 5142
8	Stirnwandbefestigung für C-Profil	St.	25,80	3062 3515
9	Deckenbefestigung für C-Profil	St.	25,50	3062 3516
-	Deckenbefestigung für Doppel-C-Profil	St.	43,00	3062 5143
10	Stütze* bis 2,3 m Höhe (Bausatz) für C-Profil	St.	110,00	3062 5144
11	Ständer (Vorhang) 2,0–2,5 m Höhe – 60x60 mm	St.	245,00	3062 5145
12	Ständer (Lamelle) 2,0–2,5 m Höhe – 60x60 mm	St.	277,00	3062 5146

* Stütze auf Länge eingeschnitten.

(B148)