

## TransEco-Kompakt-Industrieschutzwände

### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Zum Beispiel bei Lichtbogen-Schweißarbeiten nach DIN EN ISO 25980, Gefährdungsfaktor < 1.

### • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität

Gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen.  
Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet.

### • Einsatzbereich

TransEco-Vorhang-Schutzwände – mobil und preiswert – sind beliebig kombinier- und erweiterbar.  
Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatz-abtrennungen.



## TransEco, matt dunkelgrün (T75)

### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).  
Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.



| Maße BxH<br>mm | Bespannung  | Bodenfreiheit<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr.         |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1455x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 9,8           | 195,00 | 3062 3530           |
| 2050x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 10,5          | 250,00 | 3062 5168<br>(B148) |

## TransEco, eurogrün (T55)

### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).  
Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.



| Maße BxH<br>mm | Bespannung  | Bodenfreiheit<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr.         |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1450x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 9,3           | 195,00 | 3062 3531           |
| 2050x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 10,5          | 250,00 | 3062 5169<br>(B148) |

## TransEco, rotorange (T40)

### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).  
Gefährdungsfaktor: ca. 0,80.



| Maße BxH<br>mm | Bespannung  | Bodenfreiheit<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr.         |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1450x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 9,3           | 195,00 | 3062 3533           |
| 2050x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 10,5          | 250,00 | 3062 5170<br>(B148) |

## TransEco, rotbraun (T50)

NEU



### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

| Maße BxH<br>mm | Bespannung | Bodenfreiheit<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr.         |
|----------------|------------|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1465x1870      | –          | 250                 | 9,3           | 195,00 | 3010 1247           |
| 2065x1870      | –          | 250                 | 10,5          | 250,00 | 3010 1248<br>(B148) |

## TransEco, glasklar (T0)



### • Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN 53438 Teil 2, K1/0.  
Bedingt funkenfest und flammwidrig.

| Maße BxH<br>mm | Bespannung  | Bodenfreiheit<br>mm | Gewicht<br>kg | €/St.  | Bestell-Nr.         |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1450x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 1400xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 9,3           | 195,00 | 3062 3534           |
| 2050x1870      | Vorhang mit Hohlsaum oben, unten B = 2000xH = 1600x0,4 mm | 250                 | 10,5          | 250,00 | 3062 5171<br>(B148) |