



TOP

Lärmschutz
Raum-in-Raum-Lösung.

OTTOKIND
ZUKUNFT EINRICHTEN



NEU

1 Betrieb

Telefonkabine/Kleinraumkabine

- **Flexibler Freiraum zum Arbeiten**
Extrem leicht, transparent, maximaler Schallschutz.
- **Ausstattung**
Außenseite: Glattblech.
Innenseite: Lochblech, mit innenliegendem Polyestervlies.
4 Eckstützen: mit Verblendung und Befestigungsmaterial zur Bodenverschraubung.
3 Akustikstellwände: B 1000xH 2500 mm, steckbar.
1 Dachelement inkl. LED Flat-Panel mit Mikroprismenabdeckung, Systemleistung 27W.
1 Türelement: DIN rechts, Leichtbau-Wabenpaneel, B 1000xH 2100/2500 mm.
- **Lackierung**
Glattblech außen RAL 7035 lichtgrau, Lochblech innen RAL 9010 reinweiß.
- **Lieferung**
Erfolgt in Einzelteilen zur bauseitigen Montage inkl. Verkabelung bzw. Anschluss der Deckenleuchten.

Hinweis: Absorber/Dämmmaterial entspricht der Brandschutzklasse B1.

Innenmaße BxTxH mm	Außenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1000x1000x2500	1230x1230x2610	6136,00 (B192)	3010 3610



Raumkabine

NEU

- **Maximaler Schallschutz**
Verwendbar als Raum-in-Raum-Lösung.
- **Ausstattung**
Außenseite: Glattblech.
Innenseite: Lochblech.
Fensterwandelement: B 1000xH 2500 mm, mit Dreh-Kipp-Funktion, 2-fach VSG-Verglasung, Rahmenfarbe weiß, Fenster BxH: 965 x 1080 mm.
Eckstützen: mit Verblendung und Befestigungsmaterial zur Bodenverschraubung.
Akustikstellwände: B 1000xH 2500 mm, steckbar.
Dachelemente in geschlossener Ausführung, sowie inkl. LED Flat-Panels mit Mikroprismenabdeckung, Systemleistung 27W.
1 Türelement: DIN rechts, Leichtbau-Wabenpaneel, B 1000xH 2100/2500 mm.
- **Lackierung**
Glattblech außen RAL 7035 lichtgrau, Lochblech innen RAL 9010 reinweiß.
- **Lieferung**
Erfolgt in Einzelteilen zur bauseitigen Montage inkl. Verkabelung bzw. Anschluss der Deckenleuchten.

Hinweis: Absorber/Dämmmaterial entspricht der Brandschutzklasse B1.



Abb.	Maße BxTxH mm	Fenster	€	Bestell-Nr.
1	2230x2230x2500	–	9913,00	3010 3611
2	3230x3230x2500	1	14885,00	3010 3612
3	4230x4230x2500	2	20265,00 (B192)	3010 3613