

Rammschutzsysteme, flexibel

- Modulare Bauweise – einfache und schnelle Montage**
Spezialkunststoff, flexibel, für den Außen- und Innenbereich geeignet. 100 % recycelbar.
Minimiert die Instandhaltungskosten erheblich und schont den Hallenboden.
Endlosbauweise: Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar.
- Sicher und flexibel**
Signalgelb, mit hoher Warnwirkung.
Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.

- Lieferumfang**
Inklusive Befestigungsmaterial.

**Sicherheitsgeländer Modell DELTA**

- Ausführung**
Flexible Gehwegabgrenzung und Wegeleitung.
- Technische Angaben**
Widerstand getestet in Joule: 2500.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.
Umwelt: CO₂/m³ 18,5 kg.
- Lieferumfang: 3 Holme/Satz**

Ausführung	Maße mm	Querschnitt mm	Bodenplatte BxTxH mm	Ø Bohrlöcher (jeweils) mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Endpfosten	H 1200xØ 110	-	150x150x10	16	8,1	157,00	3010 7006
Mittelpfosten	H 1200xØ 110	-	150x150x10	16	8,1	156,00	3010 7007
Eckpfosten 90°	H 1200xØ 110	-	150x150x10	16	8,1	156,00	3010 7008
T-Pfosten	H 1200xØ 110	-	150x150x10	16	8,1	156,50	3010 7009
Kreuzpfosten	H 1200xØ 110	-	150x150x10	16	8,1	156,50	3010 7010
3 Holme/Satz	Länge 1510	63	-	-	4,5	156,50	3010 7011
Holmsatz individuell	Länge 350–1510	63	-	-	je m 3,0	121,50	3010 7012

(B311)