

Werkbankplatten



Platte Buche massiv



• **Hohe Durchbiegefestigkeit durch Verbundbauweise**

Hergestellt aus massiver Rotbuche. Zusammengesetzt aus parkettartig angeordneten Riegeln. Längsseitig zahnverleimt, geschliffen und geölt.

Plattenmaße BxT mm	Plattenstärke 40 mm		Plattenstärke 50 mm	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
800x700	193,00	3196 2342	226,00	3196 2345
1500x700	327,00	3094 5524	390,00	3094 5525
2000x700	441,50	3094 5526	526,00	3094 5527
2800x700	647,50	3196 2344	764,50	3196 2347
	(B106)		(B106)	

Universalplatte



• **Antistatischer, abriebfester Belag**

Kurzzeitig hitzebeständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C. Langzeitig beständig gegen Fette und Öle. Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	347,00	3196 2348
1500x700x50	594,50	3094 5529
2000x700x50	725,50	3094 5531
2800x700x50	1174,00	3196 2351
	(B106)	

Kunststoffschichtplatte



• **Pflegeleichte Kunststoffbeschichtung**

Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C. Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen sowie Benzin und Öl. Ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	260,50	3196 2352
1500x700x50	436,00	3196 2353
2000x700x50	528,00	3196 2354
2800x700x50	897,00	3196 2355
	(B106)	

Platte mit verzinktem Blechbelag




• **Widerstandsfähige Oberfläche**

1,5 mm starkes Blech allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	323,50	3196 2356
1500x700x50	570,00	3094 5533
2000x700x50	718,50	3094 5535
2800x700x50	1163,00	3196 2359
	(B106)	

Platte mit elektrisch leitfähigem Belag nach DIN EN 61340-5-1



• **Strapazierfähige Beschichtung**

2 mm starker, abriebfester Synthesekautschuk (beige). Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen.

• **Hohe Querleitfähigkeit**


Ableitung der Aufladespannung zur Erde über Erdungskabel mit 1 Mega-V-Schutzwiderstand. Das Kabel ist über einen Kupferbolzen mit dem Belag verbunden. Platte ringsum mit ABS-Kante.

Plattenmaße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
800x700x50	341,00	3196 2360
1500x700x50	525,00	3196 2361
2000x700x50	583,50	3196 2362
2800x700x50	817,50	3196 2363
	(B106)	

Plattenkantenschutz



Vorne.



3-seitig.

• **Längere Haltbarkeit**

Stabiler Winkeleisen-Kantenschutz 50/50/3 mm bzw. 40/40/3 mm. Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt. Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank.

Plattenstärke/Winkeleisen-Kantenschutz mm	für Plattenmaß Breite mm	Kantenschutz vorne		Kantenschutz 3-seitig	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
40/40/3	800	77,90	3094 5862	200,50	3094 5870
40/40/3	1500	121,00	3094 5863	250,00	3094 5871
40/40/3	2000	150,00	3094 5864	285,50	3094 5872
40/40/3	2800	233,50	3094 5865	374,00	3094 5873
50/50/3	800	77,90	3094 5866	200,50	3094 5874
50/50/3	1500	121,00	3094 5867	250,00	3094 5875
50/50/3	2000	150,00	3094 5868	285,50	3094 5876
50/50/3	2800	233,50	3094 5869	374,00	3094 5877
		(B106)		(B106)	