


1 – 3 Rammschutz-Bügel, 42 mm Durchmesser



3 Rammschutzbügel für Paletten-Regaldurchgänge.

- **Maximale Sicherheit**
Für Betriebsinventar wie Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen.
- **Widerstandsfähiger Schutz**
Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.
Rohr-Ø 42,4 mm, Wandstärke: 3,25 mm, Fußplatte-Ø 120 mm.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
Inkl. Hülseanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.



1 Betrieb

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Rammschutzbügel 90°	350x300	6,5	139,00	3050 5400
2	Rammschutzbügel	350x300	3,5	97,60	3050 5401
2	Rammschutzbügel	750x300	4,5	116,00	3050 5402
2	Rammschutzbügel	1000x300	5,2	128,00	3050 5403
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x300	6,0	144,00	3050 5404
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x300	7,5	185,00	3050 5410
1	Rammschutzbügel 90°	350x600	8,0	158,00	3050 5405
2	Rammschutzbügel	350x600	5,5	110,50	3050 5406
2	Rammschutzbügel	750x600	6,5	133,00	3050 5407
2	Rammschutzbügel	1000x600	7,2	144,00	3050 5408
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x600	8,2	161,50	3050 5409
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x400	10,0	208,50	3050 5411

(B156)

4 – 5 Schutzzecken



- **Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich**
Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
Inkl. Hülseanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**
Ausführung nach BGR 234.
Höhe: 400/800/1200 mm.
Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Blechdicke mm	schwarz/gelb		schwarz/gelb	
				€	Bestell-Nr.	€/VE 2	Bestell-Nr.
4	U-Form	160/160x 400	5	80,60	3056 1196	146,00	3013 1022
4	U-Form	160/160x 800	5	141,00	3013 1025	249,00	3013 1036
4	U-Form	160/160x1200	6	211,00	3013 1026	–	–
5	L-Form	180/180x 400	5	70,80	3056 1195	126,00	3013 1021
5	L-Form	180/180x 800	5	123,00	3013 1023	212,50	3013 1037
5	L-Form	180/180x1200	6	186,00	3013 1024	–	–

(B156)

(B156)