

## 2 Absperrpfosten rund, aus Stahlrohr, Ø 60 und Ø 76 mm, mit Schließsystem

- Ausführung wie 1, jedoch herausnehmbar
- Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder
- Info:  
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.  
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen auf Anfrage möglich.

Verschluss		mit Dreikant- verschluss	mit Dreikant- verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76
Gesamtlänge	mm	1300	1300	1300	1300
Gewicht	kg	7	12	7	12
	€	108,00	145,50	162,50	205,00 (B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	3052 2420	3052 2425	3052 2430	3052 2435



1 Betrieb

## 3 Absperrpfosten rund, aus Stahlrohr, Ø 60 und 76 mm, umlegbar

- Mit Dreikantverschluss (nach DIN 3223) oder Profilzylinder
- Umlegbar, mit selbsteinrastender Verriegelung
- Mit Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur zum Einbetonieren

Verschluss		mit Dreikant- verschluss	mit Dreikant- verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76
Gesamtlänge	mm	1300	1300	1300	1300
Gewicht	kg	7,0	7,0	7,0	7,0
	€	166,50	209,50	195,50	229,50 (B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	3052 2440	3052 2445	3052 2450	3052 2455



- Mit Bodenplatte 100x150 mm zum Aufdübeln

Verschluss		mit Dreikant- verschluss	mit Dreikant- verschluss	mit Profilzylinder	mit Profilzylinder
Pfostenmaße	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 60	Ø 76
Gesamtlänge	mm	900	900	900	900
Gewicht	kg	6,5	7,0	6,5	7,0
	€	143,50	186,50	172,50	206,00 (B548)
Ausführung: feuerverzinkt, ohne Öse, beschichtet mit 3 reflektierenden Streifen	Bestell-Nr.	3052 2460	3052 2465	3052 2470	3052 2475



Passendes Zubehör wie z. B. Dreikantschlüssel  
finden Sie auf der 1/353.

