

### Transportwagen mit Sperrpfosten-Set

1 Betrieb



**• Mobile Transportlösung**  
Schneller und sicherer Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich. Einfache und unkomplizierte Lagerung.

**Set bestehend aus:**

- 6 Sperrpfosten**  
Mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm. Material: Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.
- Transportwagen**  
In Schwarz, für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm. Ausstattung: mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette.

**• 6 schwarze Fußplatten**  
Aus Recyclingmaterial. Breite: 375 mm. Höhe: 60 mm. Schenkellänge: 160 mm. Gewicht: 7,0 kg.

**• 1 Kette**  
6 mm stark, 25 m lang. Inkl. Kettenverbindern.



Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
rot/weiß	80	864,00	3052 2778
gelb/schwarz	80	864,00	3052 2779

(B311)



### Parkplatzabgrenzung

- Ausführung**  
Aus recyceltem Gummi, mit gelber Warnmarkierung.
- Anwendung**  
Ganzjährig im Außen- und Innenbereich einsetzbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Abgrenzung 900 mm	850x152x102	8,7	48,70	3052 2780
Abgrenzung 1800 mm	1820x152x102	17,0	87,10	3052 2781

(B311)



### LKW-Radstopp

**NEU**

- Für den langfristigen Einsatz**  
Die Anfahrswelle vermeidet Schäden an Fahrzeugen, Gebäuden und Maschinen. Einsatz: Innen- und Außenbereich. Material: Gummi, schwarz mit gelber Warnmarkierung.
- Befestigung**  
Dauerhafte Fixierung durch 5 integrierte Dübelaufnahmen möglich.

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000x300x150	25	145,00	3010 0521

(B311)

### Befestigungsmaterial für LKW-Radstopp (o. Abb.)

**NEU**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
VE = 1 Stück	21,90	3010 0523

(B311)