

dancop

1 Betrieb

Universal-Beobachtungsspiegel

• Optimale Sicht

Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.

• Robuste Ausführung

Beobachtungsspiegel aus schlagzähem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-resistent.
Verstärkte Rückwandschale zum problemlosen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

• Lieferumfang

Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung.
Länge 300–500 mm.



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 300	1– 4	1,04	105,50	3010 6500
Ø 400	1– 5	1,40	123,50	3010 6505
Ø 500	5– 7	1,94	157,50	3010 6510
Ø 600	9–15	2,52	177,50	3010 6515
Ø 700	12–17	3,50	222,00	3010 6520
Ø 800	15–22	4,20	247,50	3010 6525

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Innen-Beobachtungsspiegel

• Optimale Sicht

Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen.
Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.

• Robuste Ausführung

Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.

• Lieferumfang

Mit individuell verstellbarem Teleskop-Wandarm zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfeldes. Länge 300–500 mm.



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 300	1– 4	0,8	91,40	3010 6530
Ø 400	1– 5	1,0	96,00	3010 6535
400x600	9–15	1,4	162,50	3010 6540
600x800	15–20	2,4	225,50	3010 6545
Ø 500	5– 7	1,2	122,50	3010 6550
Ø 600	9–15	1,5	161,50	3010 6555
Ø 700	12–17	1,86	189,50	3010 6560
Ø 800	15–22	2,36	223,50	3010 6565

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)

Verkehrsspiegel

• Optimale Sicht

Für den industriellen Bereich.

• Robuste Ausführung: Windlast-zertifiziert

Spiegelfläche aus schlagzähem Acryl, ca. 70 % schlagfester als Glas gem. DIN ISO 179-1, UV-resistent, mit stabilem Rahmen für einen langjährigen Außeneinsatz.

• Lieferumfang

Mit stabiler 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung zur Wand- und Pfostenmontage (50–85 mm).



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Ø 500	5– 7	4,2	283,00	3010 6570
Ø 600	9–15	6,0	349,00	3010 6575
Ø 800	15–22	6,4	452,50	3010 6580
400x600	9–15	4,4	284,00	3010 6585
600x800	15–22	6,4	403,50	3010 6590

* Empfohlene Richtwerte.

(B319)