

Dauerdruckpulverlöscher PDE 6/PDE 12

- Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall

Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C. Prüf- und nachfüllbar.

- Einsatzbereiche

Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch. Zulassung für Deutschland und Österreich.

- Lieferung

Komplett mit Wandhaken.



Modell	PDE 6 ADLER	PD 12 GA Adler
Löscheistung nach DIN EN 3	34A 183B C	55A 233B C
Löscheinheiten (LE)	10	15
Löscheinhalt kg	6	12
Funktionsdauer sec	ca. 16	ca. 22
Gewicht kg	ca. 9,52	ca. 18,06
€	77,50	136,50 (B137)
Bestell-Nr.	3060 9034	3060 9035

Dauerdruckpulverlöscher PD 6/PD 12 GA

- Höchste Standfestigkeit

Löscheinheit aus Qualitätsstahl mit Handhebel-Armatur, Druckhebelventil aus Metall und Fußring. Schlauchleitung alterungsbeständig. Wandhalter mit 2 Gummitüllen.

Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Prüf- und nachfüllbar.

- Einsatzbereiche

Flüssiggas- und Heizöl-lagerung, Garage, Haushalt und Hobbyraum. Zulassung für Deutschland und Österreich.

Hinweis: Nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit.



Modell	PD 6 GA	PD 12 GA
Löscheistung nach DIN EN 3	34A 233B C	55A 233B C
Löscheinheiten (LE)	10/15	15/15
Löscheinhalt kg	6	12
Funktionsdauer sec	ca. 20	ca. 21
Spritzweite m	ca. 6	ca. 7
Gewicht kg	ca. 9,1	ca. 17,3
€	94,60	180,00 (B137)
Bestell-Nr.	3061 4564	3061 4566

Kfz-Pulverlöscher F 2 G

- Einhand-Komfortbedienung

Druckbehälter aus Aluminium. Prüf- und nachfüllbar. Löscheinheit jederzeit abstellbar. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.

- Einsatzbereiche

Transporte, Lkw-Führerhaus, Caravans etc.



Löscheistung nach DIN EN 3	13A 89B C
Löscheinheiten (LE)	4/5
Löscheinhalt kg	2
Funktionsdauer sec	ca. 13
Spritzweite m	ca. 4
Gewicht kg	ca. 3,5
€	69,70 (B137)
Bestell-Nr.	3061 4648

**Dauerdruckschaumlöscher SDE**

NEU



- Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur

Schaumdüse mit hoher Flächenabdeckung ermöglicht ein optimales Ausbringen des Löschmittels. Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter.

- Fluorfrei, Löschmittel – Premix

Bioschaum mit imprägnierender Wirkung auf Brandherd und Umgebung. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B. Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.

- Einsatzbereiche

Universell einsetzbar, besonders geeignet für Gefahrguttransporte und an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m. Funktionsbereich: +5 °C bis +60 °C.



Modell	6 E	9 E
Löscheistung nach DIN EN 3	21A 113B	27A 183B
Löscheinheiten (LE)	6/6	9/12
Löscheinhalt l	6	9
Funktionsdauer sec	ca. 35	ca. 48
Spritzweite m	ca. 4	ca. 4
Gewicht kg	ca. 10,5	ca. 14,6
€	118,00	142,00 (B137)
Bestell-Nr.	3010 1544	3010 1546

Pulver-Aufladelöscher P6/P12 PRO

- Stabiler Handgriff und Fußring

Hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Behälter. Mit innenliegender CO₂-Treibmittelflasche. Löscheinheit abstellbar und drehbar. Schlauchleitung alterungsbeständig. Mit Wandhalter.



Modell	P6 PRO	P12 PRO
Löscheistung nach DIN EN 3	34A 233B C	55A 233B C
Löscheinheiten (LE)	10/15	15/15
Löscheinhalt kg	6	12
Funktionsdauer sec	ca. 22	ca. 32
Spritzweite m	ca. 6	ca. 7
Gewicht kg	ca. 9,8	ca. 18,6
€	174,00	242,50 (B137)
Bestell-Nr.	3061 4670	3061 4671

Wandhalter

- Passend für folgende Feuerlöscher:

PD 6 GA, PD 12 GA, P6 PRO, P12 PRO, SK 6 PRO, KS 5 SE, Adler PDE 6 + 12.

