

Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher (Lithium-Löscher)

NEU

- Tragbarer Feinsprühnebellöscher mit exzellenter Spritzdauer

Perfektes Handling durch drehbare und extralange LABS-freie Qualitätsschlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial. Laser-geschweißter Behälter mit langlebiger Innenbeschichtung, schwarz-eloxierter Metall-Überwurfmutter und Schlagknopf. Die Löschanze ist vormontiert und die Löschtaste ist dreh- und abstellbar.

- Bewusster Verzicht auf löscherfördernde Substanzen im Wasser

Löschen mittelkonzentratfluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Spezialeignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus.

- Einsatzbereiche:

Verwender von Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus (Laptops, E-Bikes, E-Scooter, Akkuschrauber etc.), Hotels, insbesondere Fahrrad-Hotels, Computer-/Elektrofachmärkte, Werkzeugabteilungen in Handelsunternehmen, Aktenlager/Archive/Papier- und Verpackungslager, Büroräume, Holzverarbeitung etc.



Typ	WKL 6 PRO	WKL 9 PRO
Löschenmittel	l 5,88	8,82
Löscheistung	21 A	27 A
Funktionsdauer	sec 65	80
Einsatz bei Lithium-Ionen	Wh 642	1285
Gewicht	kg 10,8	15,6
€/St.	195,00	219,00
Bestell-Nr.	3010 4458	3010 4459

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Feuerlöscher-Schutzhülle Bigbox

- Für die Wand- und Fahrzeugbefestigung

Aus Polypropylen, schlagzäh, REACH-konform. Oberteil rot mit Sichtfenster, Unterteil schwarz. Spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung und ergonomische Verschlüsse. Fixierung des Feuerlöschers über Nylonband mit Spannverschluss. Links- und Rechtsöffnung möglich (180° drehbar). Zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung.

- Lieferumfang

Inklusive Montageanleitung.

Hinweis: Verwendbar für Pulver- und Nasslöscher bis 9 kg/l. Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt.



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
279x227x643	230x190x585	2,5	62,70	3061 4578 (B137)

Feuerlöscher-Schutzhülle KWH

- Zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung

Oberteil aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol). Unterteil grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol). Plombierbar. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

- Lieferumfang

KWH-6 Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrollen. KWH-12 Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Modell	Passend für	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
KWH-6	alle 6-kg-Feuerlöscher	365x220x670	310x175x630	1,4	86,40	3061 4579
KWH-12	bis 12-kg-Feuerlöscher	360x220x800	310x210x760	1,8	104,50	3061 4580 (B137)

Gitternetzfolie für 6-kg-Geräte

- Für 6-kg-Geräte

Aus Polyester, transparent, wasserfest und UV-beständig.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

€	Bestell-Nr.
19,80	3061 4581 (B137)

