



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Einseitiger Anlehnparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	267,50	3050 3576
4	2000	530,00	3050 3577
6	3000	789,50	3050 3578
(B153)			



Fahrrad-Anlehnparkter Modell 2500 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken. Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Radabstand 500 mm. Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorbereitet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Anlehnparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	508,50	3050 3579
8	2160	999,50	3050 3580
12	3240	1483,00	3050 3581
(B153)			

Fahrrad-Bogenparkter Modell 5000

- **Schwungvoll schöner Fahrradständer**
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr. Einstellwinkel: 90°. Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Radabstand 350 mm**
- **Tauglich für Reihenanlage**
Stirnseitig vorbereitet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Bogenparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	98,60	3050 3592
3	1050	120,50	3050 3593
4	1400	153,00	3050 3594
5	1750	187,50	3050 3595
6	2100	220,00	3050 3596
(B153)			



Zweiseitiger Bogenparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	153,00	3050 3597
6	1050	220,00	3050 3598
8	1400	285,50	3050 3599
10	1750	350,50	3050 3600
12	2100	412,00	3050 3601
(B153)			

Fahrrad-Standparkter Modell 4000

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr. Einstellwinkel: 90°. Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenanlage**
Stirnseitig vorbereitet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Einseitiger Standparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	700	119,00	3050 3602
3	1050	152,00	3050 3603
4	1400	196,50	3050 3604
5	1750	243,00	3050 3605
6	2100	285,50	3050 3606
(B153)			

Zweiseitiger Standparkter

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	700	196,50	3050 3607
6	1050	285,50	3050 3608
8	1400	390,50	3050 3609
10	1750	479,50	3050 3610
12	2100	565,50	3050 3611
(B153)			