



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Einseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	302,00	3055 1181
4	2000	620,00	3055 1182
6	3000	930,00	3055 1183

(B153)



Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen.



Fahrrad-Anlehnparkers Modell 4700 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken. Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Radabstand 500 mm. Bei zweiseitiger Radstellung 540 mm. Für Reifenbreite bis 64 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	566,00	3055 1184
8	2160	1126,00	3055 1185
12	3240	1718,00	3055 1186

(B153)

Fahrrad-Anlehnparkers

- **Perfekte Standsicherheit und Diebstahlschutz**
Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Stabiles, verzinktes Stahlrohr**
Ø 48 mm, wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Lieferung**
Zerlegt im Karton.

Ausführung	Länge mm	€	Bestell-Nr.
zum Einbetonieren	750	103,00	3010 0576
zum Aufdübeln	750	120,50	3010 0577
zum Einbetonieren	1000	114,50	3050 3612
zum Aufdübeln	1000	150,00	3050 3613
zum Einbetonieren	1250	115,50	3010 0580
zum Aufdübeln	1250	157,00	3010 0581

(B153)

Fahrrad-Anlehnparkers

- **Standsicherheit und Diebstahlschutz**
Für jede Fahrradgröße und jeden Fahrradtyp.
- **Aus stabilem Stahlrohr**
Ø 48 mm, mit oder ohne Querholm. Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- **Ausführung**
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, optional auch in Edelstahl. Auf Anfrage RAL-Farb beschichtung lieferbar (bitte bei Bestellung RAL-Farbtönen angeben).
- **Lieferung**
Verschweißt per Spedition.



9100 zum Einbetonieren.



Zum Aufdübeln.

Modell	Ausführung	verzinkt		verzinkt und farb-beschichtet		Edelstahl	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
9100	ohne Querholm, zum Einbetonieren	132,50	3050 3618	–	–	327,00	3050 3626
9100	ohne Querholm, zum Aufdübeln	164,00	3050 3619	–	–	424,00	3050 3627
9200	mit Querholm, zum Einbetonieren	155,00	3050 3620	228,50	3050 3624	394,50	3050 3628
9200	mit Querholm, zum Aufdübeln	182,00	3050 3621	261,50	3050 3625	492,00	3050 3629

(B153)

(B153)

(B153)