

Luftentfeuchter Komfort



EF 150 Komfort



EF 260 Komfort



KT 520 Komfort

- Leistungsstarker und robuster Kondenstrockner**
Mit übersichtlichen Bedienelementen.
Mit integriertem Hygrometer.
Anschlussmöglichkeit für Ablassschlauch.



- Einsatz**
Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen, oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel.
Geeignet für den stationären Gebrauch.

Typ		EF 150 Komfort	EF 260 Komfort	KT 520 Komfort
für Raumgrößen bis	m³	75	130	300
Luftleistung	m³/h	150	260	520
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.		30-80	30-80	35-90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-35	5-35	5-32
Entfeuchteleistung l/24 h		10,0	20,0	25,0
Versorgungsspannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	kW	0,28	0,35	0,57
Sicherung	A	10	10	16
Kältemittel R 290	g	45	50	150
Wassertankinhalt	l	2	6	5
Maße BxTxH	mm	185x276x480	251x371x645	330x355x570
Schutzklasse		IP20	IP20	IP20
Gehäuse Material		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Gewicht	kg	9,5	16,0	25,0
€		305,00	445,50	814,00
Bestell-Nr.		3050 3689	3050 3690	3050 3688

Luftentfeuchter Eco



KT 45 Eco

- Leistungsstarker Kondenstrockner**
Einfache Bedienung über nur einen Schalter.
Anzeigetafel informiert über den Betriebszustand.
Mit Rollkolbenkompressor.
Große Räder für einfachen Transport.
Platzsparend stapelbar.



- Einsatz**
Zur Verbesserung des Raumklimas und zur schnelleren Trocknung, zum Beispiel auf Baustellen oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden und der Bildung von Schimmel.
Geeignet für den Einsatz auf Baustellen, in Wohnräumen und Kellern nach Wasserschäden.

Typ		KT 45	KT 65	KT 105
für Raumgrößen bis	m³	200	400	800
Luftleistung	m³/h	520	1000	1200
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5-32	5-32	5-32
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.		50-90	50-90	50-90
Entfeuchteleistung l/24 h		38,0	60,0	91,0
Versorgungsspannung		230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	kW	0,61	1,3	1,902
Sicherung	A	2,8/16	5,9/16	8,6/16
Kältemittel		R 290/150 g	R 454 c/650 g	R 454 c/1050g
Wassertankinhalt	l	8	8	15
Maße BxTxH	mm	560x550x905	555x570x1000	605x640x1075
Schutzklasse		IP44	IP44	IP44
Gewicht	kg	35,0	42,0	55,0
€		1321,00	1867,00	2280,00
Bestell-Nr.		3050 3687	3050 3700	3050 3701