



Schreinerhobelbank, elektrisch höhenverstellbar

• Robuste und massive Rotbuchenholzplatte

Plattenoberfläche gewachst und poliert.
Stirnseite mit 60 mm breiter Querleiste.
Ohne Beilade.

• Optimale Standfestigkeit

Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech in RAL 9006 mit 10 mm Quadratlochung. Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände. Die Hubkraft der beiden Säulen liegt bei 600 kg (300 kg pro Hubsäule), abzüglich Eigengewicht der Hobelbankplatte von rund 100 kg, bleibt noch netto 500 kg übrig.

• Elektromotorische Höhenverstellung

Ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit, 4 fixe Höhen einzuspeichern.

• Alles fest im Griff

Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange. Geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken. Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion, Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung.

• Lieferung erfolgt komplett montiert



| | | | |
|---|-------------|-----------|--------|
| Plattenmaß BxT ohne Zangen | mm | 2000x640 | |
| Plattenmaß BxT mit Spannzangen u. Spindelköpfen | mm | 2085x855 | |
| Plattenstärke | mm | 65 | |
| Arbeitshöhe von- bis einstellbar | mm | 700–1000 | |
| Hubkraft | kg | 400 | |
| | € | 4700,00 | (B158) |
| | Bestell-Nr. | 3031 5021 | |

Universal-Schreinerhobelbank, für 1 bis 4 Arbeitsplätze

• Robust und stabil

Ausgesuchte, massive Rotbuche.
Traglast bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
max. 800 kg.

• Standfest

Füße aus Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm mit abriebfesten ANKE Spezialfußstopfen und Niveaustausch.

• 2 Ausführungen

Mit 1 oder 2 Spannzangen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannzangen (4 Arbeitsplätze).
Spannzangen mit seitengleicher Flacheisenführung, Spannweite 160 mm.
Je nach Modell werden Steckspannbacken bzw. Alu-Rundbankhaken mitgeliefert.

• Lieferung erfolgt komplett montiert



| Ausführung Bankhaken | 2 Paar Steck-Spannbacken | 2 Paar Alu-Rundbankhaken | 4 Paar Steck-Spannbacken | 4 Paar Alu-Rundbankhaken |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Plattenmaß BxT ohne Zangen | mm | 1500x650 | 1500x650 | 1500x1000 |
| Plattenmaß BxTxH mit Spannzangen u. Spindelköpfen | mm | 1850x650x850 | 1850x650x850 | 1850x1000x850 |
| Plattenstärke | mm | 65 | 65 | 65 |
| | € | 1246,00 | 1250,00 | 2004,00 |
| | Bestell-Nr. | 3094 5890 | 3094 5891 | 3094 5892 |
| | | | | (B132) |
| | | | | 3094 5893 |