

Rotbuche Werkbankplatte**NEU**

- **Ausführung**
Riegelverleimt.
Keilgezinkt.
Leimholzplatte mit markanten Maserungen.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	251,50	3011 6113
1500x750x40	302,50	3011 6114
2000x750x40	402,50	3011 6115
1250x750x50	285,50	3011 6116
1500x750x50	342,50	3011 6117
2000x750x50	457,50	3011 6118

(B108)

bedrunka+hirth



1 Betrieb

MDF-Werkbankplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag**NEU**

- **Ausführung**
4-seitig, ABS-Umleimer.
Antistatisch.
Kratzunempfindlich.
Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen.
- **Anwendung/Einsatz**
Für technische, elektrische und chemische Arbeiten.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	285,50	3011 6119
1500x750x40	342,50	3011 6120
2000x750x40	457,50	3011 6121
1250x750x50	342,50	3011 6122
1500x750x50	412,50	3011 6123
2000x750x50	549,00	3011 6124


(B108)

**MDF-Werkbankplatte mit 0,7 mm HPL-Belag****NEU**

- **Ausführung**
4-seitig, ABS-Umleimer.
Hitze- und lichtbeständig.
Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	240,50	3011 6125
1500x750x40	288,00	3011 6126
2000x750x40	384,00	3011 6127
1250x750x50	280,50	3011 6128
1500x750x50	336,50	3011 6129
2000x750x50	449,00	3011 6130

(B108)

**MDF-Werkbankplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag****NEU**

- **Ausführung**
4-seitig, ABS-Umleimer.
Schwer entflammbare Oberfläche.
Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften.
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen.
- **Anwendung/Einsatz**
Für chemischen Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie.

Maße BxTxH mm	€	Bestell-Nr.
1250x750x40	277,00	3011 6131
1500x750x40	332,00	3011 6132
2000x750x40	443,00	3011 6133
1250x750x50	323,00	3011 6134
1500x750x50	388,00	3011 6135
2000x750x50	518,50	3011 6136

(B108)

