

## Baukastensystem Werkbänke Serie V Sie kombinieren – wir montieren!



- **Individuell kombinierbar**  
Einfache und sichere Zusammenstellung der gewünschten Werkbank.  
Mit Vollauszug und Einzelauszugsperre.
- **Plattentiefe:** 700 mm.
- **2-farbig pulverbeschichtet**  
Gestell/Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
- **Lieferung erfolgt fertig montiert!**




### FARBVIELFALT



### Serienausstattung



Weitere Werkbankplatten-Ausführungen finden Sie auf der 1/34.



## 1. Schritt: Arbeitsplatte auswählen



Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt.

- **BMP – ANKE Buche-Massivplatte:**  
Enorm hohe Lebensdauer.  
Robust und widerstandsfähig.  
Höchst belastbar.  
Mehrfach abschleifbar.  
Oberfläche geölt.
- **UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:**  
Abriebfest und antistatisch.  
Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C.  
Lang andauernd beständig gegen Fette und Öle.
- **ZBP – Platte mit verzinktem Stahlblechbelag (1,5 mm):**  
Allseitig um die Kanten gebördelt.  
Pflegeleicht – ideal bei Arbeiten mit Verölung.  
Feuerverzinkt, lang andauernd korrosionsbeständig.

Maße BxTxH mm	Buche-Massivplatte		Universalplatte		Verzinkter Stahlblechbelag	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1500x700x40	327,00	3094 5524	444,00	3094 5528	496,50	3094 5532
1500x700x50	390,00	3094 5525	594,50	3094 5529	570,00	3094 5533
2000x700x40	441,50	3094 5526	504,00	3094 5530	625,00	3094 5534
2000x700x50	526,00	3094 5527	725,50	3094 5531	718,50	3094 5535
	(B106)		(B106)		(B106)	

## 2. Schritt: Werkbankhöhe auswählen



### Werkbankfüße

- **Ausführung**  
Diese Werkbankfüße schließen mit der Werkbank ab und sind für eine Plattentiefe von 700 mm geeignet.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau.

für Arbeitshöhe mm	€	Bestell-Nr.
840/850 (bei Fußhöhe 800)	108,00	3094 5536
890/900 (bei Fußhöhe 850)	110,50	3094 5537
	(B106)	