

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

- **Äußerst stabil und flexibel im Einsatz**

Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Äußere Breite 350 mm.

- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

- **Belastbar bis max. 150 kg**

GARANTIE



Leiterlänge	m	2,42	2,98	3,54	4,11	4,67	5,23	5,90	
Arbeitshöhe ca.	m	3,30	3,85	4,40	4,90	5,45	6,00	6,55	
Sprossenanzahl		8	10	12	14	16	18	20	
Quertraverse	m	–	–	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99	
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	73	73	
Gewicht ca.	kg	4,3	5,3	7,9	9,2	10,1	11,2	12,4	
€		118,50	148,00	177,00	211,50	263,00	296,50	355,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8646	3061 8647	3061 8648	3061 8649	3061 8650	3061 8651	3061 8652	

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

- **Sehr leicht und zugleich äußerst stabil**

Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Sprossentiefe 30x30 mm.
Äußere Breite 350 mm.

- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

- **Belastbar bis max. 150 kg**

GARANTIE



Leiterlänge	m	2,20	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,30	5,86	6,42	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	3,10	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	73	85	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,80	0,80	0,89	0,89	0,99	0,99	1,09
Gewicht ca.	kg	4,0	4,4	6,1	7,0	8,3	9,2	10,5	11,5	13,3	14,4
€		126,50	144,00	176,00	211,50	257,00	320,00	368,50	418,00	471,00	529,50
Bestell-Nr.		3061 2600	3061 2601	3061 2602	3061 2603	3061 2604	3061 2605	3061 2606	3061 2607	3061 2608	3061 2609

Sprossen-Anlegeleiter Stella L

- **Stabile und zugleich leichte Ausführung**

Komplett aus Alu-Strangpressprofilen mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung als Sprossen-Holm-Verbindung.

- **Hohe Standfestigkeit**

30x30-mm-Sprossen-Auftrittsfläche und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren Stand.

- **Äußere Breite 490 mm**

- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

- **Belastbar bis max. 150 kg**

GARANTIE



Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,74	5,86	6,98
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,35	3,90	4,45	5,00	5,50	6,60	7,70
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	20	24
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	68	68	73	85
Quertraverse	m	–	–	0,80	0,89	0,99	0,99	1,09	1,20
Gewicht	kg	3,7	4,7	7,2	8,1	9,3	10,5	13,2	16,0
€		148,00	190,50	232,00	272,50	323,00	381,50	505,00	630,00
Bestell-Nr.		3061 2610	3061 2611	3061 2612	3061 2613	3061 2614	3061 2615	3061 2616	3061 2617