



LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

- Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**

Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.

Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.

- Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**

Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen.

Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

- Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen**

Trepengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.

- Entspricht der Norm EN 131 professional**

- Belastung max. 150 kg**



Verkehrsweg TRBS 2121-2



Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	4,11	4,95	5,80	6,61	6,92	8,60	9,72
Länge als 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,00	3,65	4,11	4,68	4,95	6,07	6,90
Leiterlänge eingefahren	m	1,89	2,16	2,45	2,73	3,00	3,57	4,13
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	5,00	5,80	6,65	7,45	7,70	9,35	10,35
Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	kg	13,8	15,0	17,5	20,0	25,2	30,1	36,4
€		579,00	620,50	661,00	768,50	883,00	1021,00	1320,00 (B235)

Bestell-Nr. 3061 8687 3061 8688 3061 8689 3061 8690 3061 8691 3061 8692 3061 8693

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

- Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**

Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport. Oberleiter mit Gummi-Laufrollen (3061.2111 und 3061.2112 auch separat als Anlegeleiter einsetzbar).

Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Mit geriffelten 30 mm Sprossen und 80 mm tiefen Stufen.



Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Verkehrsweg TRBS 2121-2

- Sprossen-/Stufenabstand 265 mm**

- Äußere Breite 490 mm**

- Entspricht der Norm EN 131 professional**

- Belastung max. 150 kg**



Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	5,80	6,93	8,60	9,73
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/Stehleiter m. Aufsteckteil	m	4,13	4,95	6,07	6,90
Leiterlänge eingefahren	m	2,45	3,00	3,58	4,14
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	6,55	7,65	9,25	10,35
Holmhöhe	mm	73	85	98	98
Sprossenanzahl		3x8	3x10	3x12	3x14
Quertraverse	m	1,00	1,09	1,20	1,20
Gewicht	kg	18,8	26,2	32,1	36,6
€		909,00	1164,00	1342,00	1621,00 (B235)

Bestell-Nr. 3061 2111 3061 2112 3061 2113 3061 2114