



Stehleiter XLstep B, genietet, beidseitig begehbar

- **Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe**
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche. Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- **Gewohnte Qualität**
Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung. Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,17	2,71	
Senkrechte Leiterhöhe ca.	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49	
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,64	
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	48	48	48	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	2,6	3,4	4,5	6,1	8,3	11,3	15,8	
€		223,00	281,50	345,50	421,00	471,00	598,50	752,50	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8694	3061 8695	3061 8696	3061 8697	3061 8698	3061 8699	3061 8700	



Stufenstehleiter Nova B, gebördelt

- **Beidseitig begehbar**
Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche. Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- **Robuste Stahlscharniere**
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	0,68	0,91	1,15	1,37	1,61	1,84	2,30	
Arbeitshöhe ca.	m	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,20	3,65	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,54	0,56	0,61	
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48	48	48	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	
Gewicht	kg	5,8	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5	
€		199,50	246,00	293,50	341,00	400,00	441,50	498,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2241	3061 2242	3061 2243	3061 2244	3061 2245	3061 2246	3061 2247	