



Stufenstehleiter XLstep S, genietet, einseitig begehbar

- Massive Sicherheits-Plattform**

Aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für einen bequemen und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten.

Mit geräumiger Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.

- Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**

Ab 4 Stufen.

- Stufen 80 mm tief**

Holme abriebfest eloxiert und dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung. Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen.

Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.

- Entspricht der Norm EN 131 professional**

- Belastung max. 150 kg**



Leiterlänge	m	1,56	1,83	2,10	2,37	2,64	2,91	3,45
Arbeitshöhe max. ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Plattformhöhe	m	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,99	2,49
untere äußere Breite	m	0,49	0,52	0,55	0,57	0,61	0,63	0,69
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	42/42	42/42	42/42	48/42	48/42	48/42	48/42
Gewicht	kg	6,0	6,9	7,7	9,1	10,2	11,7	14,1
€		238,00	274,50	333,00	399,00	480,00	544,50	638,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8711	3061 8712	3061 8713	3061 8714	3061 8715	3061 8716	3061 8717

Stufenstehleiter R13step S, gebördelt

- Rutschfeste Sicherheits-Plattform**

Aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag für einen sicheren und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten. Mit geräumiger Aluminium-Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.

- Hochfeste Perlongurte zur Spreizsicherung**

Ab 5 Stufen.

- Stufen 80 mm tief mit R13-Belag**

Mit Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten. Holme abriebfest eloxiert und gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Strangpressprofilen.

Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

- Entspricht der Norm EN 131 professional**

- Belastung max. 150 kg**



Große Standplattform mit R13-Belag.



Stufen mit R13-Belag.



Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
untere äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,71
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht	kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
€		393,00	439,50	492,00	545,50	572,00	636,00	751,50 (B235)
Bestell-Nr.		3061 8718	3061 8719	3061 8720	3061 8721	3061 8722	3061 8723	3061 8724