



## Stufenstehleiter Seventec S

### • Große Sicherheitsplattform

Komfortable Sicherheitsplattform (380x260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.

### • Optimale Standfestigkeit

Beidseitige starre Verbindung.

85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.

7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.

Zwei integrierte Eimerhaken.

### • Entspricht der Norm EN 131 professional

### • Belastung max. 150 kg



Leiterlänge	m	1,44	1,67	1,90	2,13	2,35	2,60	3,05
Arbeitshöhe ca.	m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,75	4,20
Plattformhöhe	m	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,75	2,20
untere äußere Breite	m	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0
€		237,00	289,50	307,00	359,50	457,50	503,00	598,50
Bestell-Nr.		3061 3177	3061 3178	3061 3179	3061 3180	3061 3181	3061 3182	3061 3183

## ZAP-Stufenleiter Safemaster S, mit großer Plattform

### • Großflächige Arbeitsplattform

Große Standplattform mit Geländer (400x400 mm) ermöglicht das Arbeiten mit zwei freien Händen (two-hands-free-Prinzip). 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit. Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.



### • Stabiler Sicherheitskäfig

Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.

### • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen

Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

### • EN 131-7 durch Anbringung der ZAP-Ausleger

ZAP-Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Ausführung mit 4 Stufen erhältlich.

### • Tiefe Stufen (80 mm) für große Trittsicherheit

Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen (ZARGES Safer Step Technology). Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

### • Entspricht der Norm EN 131 professional

### • Belastung max. 150 kg



Leiterlänge	m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83
Arbeitshöhe ca.	m	2,53	2,79	3,06	3,32	3,58	3,85	4,11	4,34
Plattformhöhe	m	0,53	0,79	1,06	1,32	1,58	1,85	2,11	2,34
untere äußere Breite	m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,80
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	kg	10,6	11,8	13,0	14,4	16,1	17,4	19,1	20,4
€		710,00	748,00	788,50	828,00	876,00	941,50	996,50	1046,00
Bestell-Nr.		3021 9102	3021 9105	3021 9103	3021 9064	3021 9065	3021 9066	3021 9067	3021 9104