



Stufenstehtleiter Comfortstep S, einseitig begehbar

- **Sicherer Arbeitsbereich**
Ab 4 Stufen mit hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung.
Mit massiver Sicherheitsplattform aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen.
Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

GARANTIE
10

Arbeitsplatz
TRGS 21/21-2



✓ TOP

Schonung fürs Schienbein!
Hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

Leiterlänge	m	1,52	1,79	2,06	2,33	2,60	2,87	3,40
Arbeitshöhe ca.	m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Plattformhöhe	m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
untere äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,70
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
€		301,50	361,50	444,50	519,50	591,50	647,00	748,00 (B235)
Bestell-Nr.		3061 2271	3061 2272	3061 2273	3061 2274	3061 2275	3061 2276	3061 2277

Stufenstehtleiter Comfortstep B, beidseitig begehbar

- **Sicher beidseitig begehbar**
Stufen mit 80 mm tiefer Auftrittsfläche.
- **Abriebfeste und eloxierte Holme**
Stufen-Holm-Verbindung aus Alu-Stangenpressprofilen.
Stufen-Vorderkanten mit schienbeinschonender Polsterung.
Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**
- **Belastung max. 150 kg**

GARANTIE
10

Arbeitsplatz
TRGS 21/21-2



Leiterlänge	m	0,84	1,11	1,38	1,65	1,92	2,18	2,72
Arbeitshöhe ca.	m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht	kg	4,4	5,8	7,3	8,8	10,3	12,2	15,8
€		295,50	365,50	461,50	576,00	670,50	742,00	945,50 (B235)
Bestell-Nr.		3061 2279	3061 2280	3061 2281	3061 2282	3061 2283	3061 2284	3061 2285