

## MUNK-Sprossen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (über 3 m)



**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Arbeitshöhe 2,70 bis 3,90 m

- **Stabile Industrieausführung aus Aluminium**  
Leiter mit kräftigen Holuprofilen und geriffelten Vierkantsprossen 30x30 mm.
- **Hohe Sicherheit**  
Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen unten.
- **Belastung max. 150 kg**

**Hinweis:****Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung**

Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden!  
**Beispiel:** fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

**TIPP**

Für diese Leitern erhalten Sie die Traverse als Nachrüstsatz.



## Arbeitshöhe 4,40 bis 6,40 m mit Traverse

Leiterlänge	m	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90
erreichbare Arbeits- höhe bis ca.	m	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40
Sprossenanzahl		12	14	16	18	20
Sprossenabstand	mm	280	280	280	280	280
Leiterbreite	mm	350	350	350	350	350
Holmabmessungen	mm	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25
Gewicht ca.	kg	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0
	€	169,00	199,00	255,00	339,00	400,00
(B229)						
Bestell-Nr. <b>3065 2320 3065 2321 3065 2322 3065 2323 3065 2324</b>						

## Einhängepodest und -tritt R13

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter dieses passende Zubehör benötigt.

• **Passend für alle Sprossenleitern**

Aus Aluminium.

Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.

Höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag mit Korundbelag.

• **Belastbarkeit 150 kg**

Einhängepodest



Einhängetritt

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einhängepodest	86,00	<b>3065 4050</b>
Einhängetritt*	56,00	<b>3065 4111</b>

(\*Nicht passend für Sprossen-Holzleitern.)