

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit nivello®-Traverse

- **Bauart zum Anlehnen**
2-teilig aus Aluminium,
mit stabilen Rechteckholmen
und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- **Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung**
Durch korrosionsbeständige Steckbeschläge.
- **Sicherer Stand**
Mit extra breiter Standfläche von 170 mm Tiefe
im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter.
Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband)
zur Befestigung an Dachrinnen o. Ä. und
nivello®-Leiterschuhe.
Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren
Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
- **Trittaufgabe wahlweise**
Mit oder ohne **Trittaufgabe clip-step R13**
für zertifizierte Rutschhemmung.
- **Belastung max. 150 kg**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

PRÜFUNG
LEITER
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



GARANTIE
15



mit clip-step R13

ohne clip-step R13

✓ TOP

BG Bau-gefördert (Leiter mit clip-Step R 13-Belag)
– 50 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag!



Wahlweise mit oder ohne
rutschhemmenden clip-step R13-Belag.

Passende nivello®-
Fußplatten für
verschiedene
Untergründe finden Sie
auf der 2/255.



Stufen		mit clip- step R13	ohne clip- step R13	mit clip- step R13	ohne clip- step R13	mit clip- step R13	ohne clip- step R13	mit clip- step R13	ohne clip- step R13
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,40	4,40	5,45	5,45	6,20	6,20	7,00	7,00
Leiterlänge ausgefahren	m	3,62	3,62	4,75	4,75	5,60	5,60	6,42	6,42
Leiterlänge eingefahren	m	2,21	2,21	2,77	2,77	3,30	3,30	4,17	4,147
Außenbreite	mm	420	420	420	420	420	420	420	420
Holm HxB	mm	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25	85x25
Stufenanzahl		2x7	2x7	2x9	2x9	1x11+1x10	1x11+1x10	1x14+1x10	1x14+1x10
Stufentiefe	mm	80	80	80	80	80	80	80	80
Stufenabstand	mm	263	263	263	263	263	263	263	263
Traversenbreite	m	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht ca.	kg	18,0	16,4	19,9	17,9	21,7	19,3	24,3	21,5
€		863,00	653,00	1017,00	755,00	1137,00	822,00	1266,00	899,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 2330	3065 2340	3065 2331	3065 2341	3065 2332	3065 2342	3065 2333	3065 2343