



### Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step

- **Trittsicher und stabil**

Seriennäig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Polyestergerüte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die clip-step-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

- **Komfortable Handhabung beim Transport**

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

- **Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme**

- **Maximale Belastung: 150 kg**



Leiterschuh



clip-step-Stufenauflage



safe-cap-Leitern-Gelenk



ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80	5,30
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5
€		237,00	285,00	324,00	388,00	481,00	534,00	586,00	636,00	746,00	904,00

Bestell-Nr. 3065 3946 3065 3947 3065 3948 3065 3949 3065 3950 3065 3951 3065 3952 3065 3953 3065 3954 3065 3955



### Aluminium-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13

- **Trittsicher und stabile Stehleiter aus Aluminium**

Seriennäig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holmverbindung. 2 hochfeste Polyestergerüte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

Die clip-step R13-Trittauflage wird auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 max. begangen werden dürfen.

- **Komfortable Handhabung**

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

- **Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme**

- **Maximale Belastung: 150 kg**



clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



Leiterschuh



clip-step R13-Stufenauflage



safe-cap-Leitern-Gelenk



ergo-pad®-Griffzone

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,70	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Plattformhöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform		3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca.	kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
€		245,00	297,00	340,00	408,00	505,00	562,00	618,00	672,00	793,00	956,00

Bestell-Nr. 3065 3956 3065 3957 3065 3958 3065 3959 3065 3960 3065 3961 3065 3962 3065 3963 3065 3964 3065 3965