



Stufen-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, einseitig begehbar mit clip-step R13

• Trittsichere und stabile Stufen-Leiter aus Aluminium

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergerüte als Spreizsicherung ab der 5-Stufen-Ausführung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°.

• Komfortable Handhabung

Mit ergo-pad®-Griffzone, Klemmmechanismus und optimiertem Leitergelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

• Praktischer Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahme

• Maximale Belastung: 250 kg



clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



Maximale Belastung
250 kg.



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85
Gesamthöhe	m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51
Plattformhöhe ca.	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84
untere Außenbreite	m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
Stufenanzahl inkl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	kg	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0
€		252,00	312,00	357,00	425,00	530,00	587,00
Bestell-Nr.	3065 4006	3065 4007	3065 4008	3065 4009	3065 4010	3065 4011	(B229)

Aluminium-Stehleiter, 250 kg Tragkraft, beidseitig begehbar mit clip-step R13

• Trittsichere und stabile Stufen-Stehleiter aus Aluminium

Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage auf den 80 mm tiefen Stufen und dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung. 2 hochfeste Polyestergerüte als Spreizsicherung und die konische Bauweise erhöhen die Standsicherheit. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 70°. 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.

• Komfortable Handhabung

Mit ergo-pad®-Griffzone und Klemmmechanismus.

• Maximale Belastung: 250 kg



Maximale Belastung
250 kg.



Hinweis:

Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.



clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen.



clip-step R13-Stufenauflage ergo-pad®-Griffzone Leiterschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,15	3,40
Gesamthöhe	m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
untere Außenbreite	m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.	kg	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
€		234,00	325,00	398,00	506,00	592,00	713,00
Bestell-Nr.	3065 4012	3065 4013	3065 4014	3065 4015	3065 4016	3065 4017	(B229)