

**Plattformleiter, steckbar**

Kombination 3065.5334 + 3065.3065.5337.

**• Sicherer Auf- und Abstieg**

Durch zwei Handläufe (liegen lose bei)  
Große trapezförmige Plattform (400/360x425 mm).  
Stufen 80 mm tief, geriffelt.  
Mit Leitergelenk safe-cap.  
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergerüten.  
Praktische Ablageschale (350x200 mm)

**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



DIN EN 131

**• Flexible erweiterbar**

Durch die vier verschiedenen Einstekteile.  
Schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung.

**• Leichte Zuordnung der Paare**

Die Holme des Moduls sind farbig beschichtet.

**• Lagerung und Transport**

Dank der Einzelteile platzsparend.

**• Aus Aluminium****• Maximale Belastung: 150 kg**

Hinweis: Grundleiter optional mit klappbarer Haltevorrichtung erhältlich.



Einfacher Transport.



Schnell montiert.

**Hubrolle, 1 Paar**

€	Bestell-Nr.
96,00 (B229)	<b>3065 5339</b>

Ausführung	Plattformleiter	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul	Erweiterungsmodul
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,15	3,40	3,60
Gesamthöhe	m	1,43	1,90	2,13	2,37
Plattformhöhe	m	0,69	1,15	1,38	1,62
untere Außenbreite	m	0,57	0,57	0,58	0,62
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	-	-	-	-
Stufenanzahl Verlängerung	-	plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Schrittänge	m	0,85	1,15	1,29	1,44
Stufenabstand	mm	235	235	235	235
Gewicht ca.	kg	9,4	4,8	7,0	8,3
	€	474,00	471,00	514,00	574,00
	Bestell-Nr.	<b>3065 5334</b>	<b>3065 5335</b>	<b>3065 5336</b>	<b>3065 5337</b>
					611,00
					(B229)