



Erdspitzen

- Passend für alle Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello®-Leiterschuh
- Gemäß gültigen Normen und Vorschriften müssen auf gewachsenem Boden Erdspitzen verwendet werden. Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm. Montage am Leiterholm oder der Quertraverse möglich.



€/Paar	Bestell-Nr.
52,00	3065 4051

(B229)

Erdspitzen mit nivello®-Leiterschuh

- Passend für Leitern ab Baujahr 2005
- Mit vergrößertem Leiterschuh. Stahlspitzen, universell passend von Holmhöhe 50x25 mm bis 98x25 mm. **Hinweis:** Wird ein Querholm verwendet, können diese Spitzen nicht eingesetzt werden.



€/Paar	Bestell-Nr.
52,00	3065 4052

(B229)

Obstbaumstützen

- **Absolut sicherer Stand bei allen Baumarbeiten**
- Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis. 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung zur Anbringung an der Leitersprosse. 2 Gurtbänder zur Sicherung. 1 Satz Erdspitzen für die Leiter.



Passend für Anlegeleiter 3065.2002.

€/Pack	Bestell-Nr.
313,00	3065 4053

(B229)

Passend für Anlegeleiter 3065.2004 und Schiebeleiter 3065.3042.

€/Pack	Bestell-Nr.
334,00	3065 4054

(B229)

Passend für Anlegeleiter 3065.2006 und Schiebeleiter 3065.3043.

€/Pack	Bestell-Nr.
353,00	3065 4055

(B229)

Wandabstandhalter für Sprossenleitern

- Für Sprossenleitern
- Max. Wandabstand 68 cm, min. Wandabstand 50 cm, mit Werkzeugablage, verstellbar alle 3 cm.



€/St.	Bestell-Nr.
213,00	3065 4056

(B229)



Holmverlängerung für Quertraverse

- Stufenlos verstellbar, max. 375 mm
- Mühelos an Quertraversen zu montieren. Nur für Leitern mit Traversenbreite 930 mm oder 1200 mm.



€/St.	Bestell-Nr.
89,00	3065 4057

(B229)

Holmverlängerung für Leiterholm

- Sicher stehen auf unebenem Boden
- Höhenverstellbares Zusatzgerät, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden. Verstellbereich max. 375 mm.



für Rechteckholme mm	€/St.	Bestell-Nr.
58x25	58,00	3065 4058
73x25	62,00	3065 4059
85x25	66,00	3065 4060
98x25	70,00	3065 4061

(B229)

Ablageschale

- Werkzeug stets griffbereit

Praktische Ablageschale für Farbe, Pinsel, Schraubendreher – alles, was Sie oben brauchen.

Passend für Sprossenleitern. Schale wird einfach an den Leitersprossen in der jeweiligen Höhe eingehängt. Belastbarkeit: max. 10 kg.



€/St.	Bestell-Nr.
53,00	3065 4062

(B229)

Fußverbreiterung

- Sorgt für zusätzliche Stabilität

Einfache Montage mit 4 Schrauben. Rutsch- und standfeste Endkappen. Länge 1200 mm, für Rechteckrohrholme 58 bis 98 mm. Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert werden.



€/St.	Bestell-Nr.
110,00	3065 4063

(B229)