



Eimerhaken

- **Material:** Stahl verzinkt
- **Einsatz**
 Passend für gebördelte Stufen und Sprossenleitern.
 Einfach in die Sprossenöffnung einschieben.
 Zum sicheren Arbeiten mit freien Händen.

€/St.	Bestell-Nr.
14,00	3065 4064
(B229)	



Ausstiegsholm, einschiebbar

- **Zum sicheren Aus- und Einstieg**
 Komplette aus Aluminium gefertigt, Nutzlänge ca. 1 m.
 Im eingeschobenen Zustand kann die Leiter
 komplett eingefahren werden.

Zum Anbau an Schiebeleitern geeignet.

Anbau	gerade rechts	gerade links	
€/St.	171,00	171,00	(B229)
Bestell-Nr.	3065 4065	3065 4066	

Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert sein.

Zum Anbau an Anlegeleitern geeignet.

Anbau	schräg rechts	schräg links	
€/St.	171,00	171,00	(B229)
Bestell-Nr.	3065 4067	3065 4068	

Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert sein.



Zubehör nach TRBS 2121 Teil 2

Zum Arbeiten wird auf dieser Leiter dieses passende Zubehör benötigt.

Einhängepodest und -tritt R13



Einhängepodest



Einhängetritt

- **Passend für alle Sprossenleitern**
 Aus Aluminium.
 Bequemer, ermüdungsfreier Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
 Höchste Rutschhemmungsklasse R13 dank Plattformbelag
 mit Korundbelag.
- **Belastbarkeit 150 kg**

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Einhängepodest	86,00	3065 4050
Einhängetritt*	56,00	3065 4111

*Nicht passend für Sprossen-Holzleitern.

(B229)

nivello®-Innenschuh

- **Integriertes Gelenk**
 Intelligente 2-Achsen-Neigungstechnik.
- **Für Leitern ab Baujahr 2019**
 Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



Holmabmessung mm	€	Bestell-Nr.
58x25	20,00	3065 5313
73x25	20,00	3065 5314
85x25	22,00	3065 5315
98x25	24,00	3065 5316
(B229)		

nivello®-Innenschuh, elektrisch ableitfähig

- **Integriertes Gelenk**
 Intelligente 2-Achsen-Neigungstechnik.
- **Für Leitern ab Baujahr 2019**
 Für Sprossen- und Stufenleitern aus Aluminium.
- **Lieferumfang 1 Satz = 2 Stück**



Holmabmessung mm	€	Bestell-Nr.
58x25	28,00	3065 5322
73x25	30,00	3065 5323
85x25	37,00	3065 5324
98x25	43,00	3065 5325
(B229)		