



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

• Mobile Arbeitsplattform

Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7.
4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).
Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
Kunststoffschuhe an den Holmenden.

• Große Standplattform (B 600xT 800 mm)

Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
Maximale Belastung: 150 kg.


Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.

• Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Stufenvarianten für Podesttreppen:



Leichtmetall-Stufen gerieft.



Stahlgitterrost-Stufen.



Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe ohne Geländer	m 0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	m 0,77x1,27	0,82x1,45	0,87x1,63	0,93x1,81	0,98x1,99	1,03x2,17	
Gewicht	kg 28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6	
	€ 1233,00	1295,00	1367,00	1436,00	1506,00	1597,00	(B235)
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform	Bestell-Nr. 3061 2330	3061 2332	3061 2334	3061 2336	3061 2338	3061 2370	
Gewicht	kg 41,5	47,5	53,6	59,7	66,0	72,9	
	€ 1519,00	1651,00	1740,00	1855,00	2086,00	2322,00	(B235)
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform	Bestell-Nr. 3061 2371	3061 2372	3061 2373	3061 2374	3061 2375	3061 2376	

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar

• Podesttreppe, fahrbar

Entspricht der neuen Europäischen Norm DIN EN 131-7.
4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).
Stufentiefe 200 mm, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°.
Kunststoffschuhe an den Holmenden.

• Große Standplattform, B 600xT 800 mm

Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
Maximale Belastung: 150 kg.

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.

Bauart wie einseitig begehbare Version.

• Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung



Zubehör: Handlauf am Aufstieg

Ausführung	€	Bestell-Nr.
5 bis 6 Stufen	89,60	3061 2324
7 bis 8 Stufen	91,10	3061 2325
	(B235)	

Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe ohne Geländer	m 0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	m 0,77x1,51	0,82x1,79	0,87x2,06	0,93x2,34	0,98x2,62	1,03x2,90	
Gewicht	kg 31,2	36,0	41,0	46,2	51,7	57,5	
	€ 1295,00	1367,00	1506,00	1621,00	1762,00	1906,00	(B235)
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform	Bestell-Nr. 3061 2350	3061 2352	3061 2354	3061 2356	3061 2358	3061 2326	
Gewicht	kg -	59,2	70,1	80,7	-	-	
	€ -	1878,00	2030,00	2224,00	-	-	(B235)
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform	Bestell-Nr. -	3061 2327	3061 2328	3061 2329	-	-	