



## ML Kompakt-Tritt

- **Stabile, klappbare Aluminium-Konstruktion**  
Große Trittfläche, B 360xT 230 mm.  
Stufen mit 230 mm Stufentiefe,  
für einen sicheren Stand aus Aluminium-Warzenblech.  
Mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Platzsparende Aufbewahrung**
- **Geprüfte Sicherheit**  
Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 14183,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,45	2,70	
Höhe der obersten Stufe	m	0,46	0,69	
Oberste Trittfläche BxT	m	0,36x0,23	0,36x0,23	
Maße zusammengelegt BxHxT	m	0,49x0,55x0,08	0,49x0,78x0,08	
Stufenanzahl		2	3	
Gewicht ca.	kg	4,7	6,6	
	€	323,00	446,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 2959	3065 2960	

## Klapppodest, beidseitig begehbar

- **Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium**  
Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen,  
rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen.  
Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil.
- **Geprüfte Sicherheit**  
Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 14183,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,  
DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.



DIN EN 14183



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,46	2,69	2,93	
Podesthöhe	m	0,46	0,69	0,93	
Oberste Trittfläche BxT	m	0,52x0,33	0,52x0,33	0,52x0,33	
Standfläche am Boden	m	0,62x0,56	0,79x0,59	0,96x0,62	
Maße zusammengelegt	m	0,33x0,54	0,33x0,78	0,33x1,05	
Stufenanzahl		2x2	2x3	2x4	
Gewicht ca.	kg	6,0	8,0	10,0	
	€	231,00	295,00	377,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 2961	3065 2962	3065 2963	