



Aluminium-Montagetritt, starr

- **Belastung bis 300 kg**
Stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten Kunststoffschuhen an den Holmenden.
200 mm tiefe, rutschsichere geriffelte Stufen.

- **1 Satz Hubrollen (Zubehör)**
Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**
Aufbauanleitung liegt bei.



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	0,99
obere Trittfäche BxT	m	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30
Grundfläche BxT	m	0,56x0,54	0,60x0,77	0,63x1,00	0,67x1,22
Stufenanzahl		2	3	4	5
Gewicht ca.	kg	8,3	10,4	12,7	15,0
€		361,00	440,00	535,00	628,00
Bestell-Nr.		3065 2965	3065 2966	3065 2967	3065 2968

Aluminium-Montagetritt, starr mit Handlauf

- **Belastung bis 300 kg**
Stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten Kunststoffschuhen an den Holmenden.
200 mm tiefe, rutschsichere geriffelte Stufen.

- **Höhere Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf**
- **1 Satz Hubrollen (Zubehör)**
Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
- **Lieferung erfolgt zerlegt**
Aufbauanleitung liegt bei.



Arbeitshöhe bis ca.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe	m	0,40	0,60	0,80	0,99
obere Trittfäche BxT	m	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30	0,51x0,30
Grundfläche BxT	m	0,56x0,54	0,60x0,77	0,63x1,00	0,67x1,22
Stufenanzahl		2	3	4	5
Gewicht ca.	kg	10,1	12,2	14,4	16,7
€		443,00	522,00	617,00	710,00
Bestell-Nr.		3065 2970	3065 2971	3065 2972	3065 2973

Hubrollen-Satz

- **1 Satz Hubrollen, 2 Stück, Ø 125 mm**
Für einen schnelleren und einfachen Standortwechsel optional lieferbar.
Zum Selbstanbau.



€	Bestell-Nr.
114,00	3065 2969

Handlaufbügel

- **Erhöht die Sicherheit**
Zum Nachrüsten oder als zweiter Handlauf geeignet.



€	Bestell-Nr.
82,00	3065 5392