


**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

## Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar mit Rollen und Griff

- Komplett mit dreiseitigem Geländer, inkl. Fuß- und Knieleiste**  
Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße B 600xT 800 mm.
- Einfacher Positionswechsel durch 2 Schiebegriffe**  
Mit 2 Bockrollen, Ø 125 mm.  
Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.  
Gemäß DIN EN 131-7 sind beidseitige Handläufe an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigungswinkel größer gleich 60° optional.  
Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.



### Zubehör

Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links anbaubar.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
für 3-stufig einschl. Plattform	76,00	<b>3065 2975</b>
für 4- bis 6-stufig einschl. Plattform	76,00	<b>3065 2144</b>
für 7- bis 8-stufig einschl. Plattform	76,00	<b>3065 2146</b>

(B229)

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche BxT	m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
	€	987,00	1039,00	1097,00	1159,00	1218,00	1295,00
	Bestell-Nr.	<b>3065 5082</b>	<b>3065 5083</b>	<b>3065 5084</b>	<b>3065 5085</b>	<b>3065 5086</b>	<b>3065 5087</b>

(B229)

## Maschinenpodest, höhenverstellbar

- Großzügige Standfläche**  
Für sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (B 1,70xT 0,60 m). Auf- und Abstieg über 65 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Stabile Aluminium-Konstruktion**  
Maximale Belastung von 300 kg.  
Gleichzeitiges Arbeiten von 2 Personen und ausreichend Platz für Arbeitsgeräte und Material.  
Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge.
- 2-fach klappbar**  
Für die 3 Arbeitshöhen 2250, 2500 und 2750 mm einsetzbar.
- Sicherer Stand**  
Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte.
- Fahrbar**  
Rollen für leichtes Verfahren von Ort zu Ort.



Arbeitshöhe bis ca.	Plattformabmessung BxT	Podesthöhe	Gewicht	€	Bestell-Nr.
m	mm	mm	kg		
2,25/2,50/2,75	1700x600	250/480/730	27,0	971,00	<b>3065 5088</b>

(B229)